

PRODUCT DATA SHEET

Klaukol Deco

PASTINA ACRÍLICA PARA JUNTAS DE TODO TIPO DE PIEZAS Y PIEDRAS NATURALES, PARA PISOS Y PAREDES INTERIORES.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Klaukol Deco es una pastina acrílica lista para usar para el tomado de juntas de 1 a 4 mm entre todo tipo de piezas y piedras naturales, tanto en pisos como en paredes interiores.

USOS

Klaukol Deco es una pastina de múltiples usos:

- Ideal para el tomado de juntas de pisos y revestimientos tipo baldosas (granito, travertino, mármol y mármol pulido).
- Mosaicos de vidrio, porcellanato, cerámica, piedra natural y calcáreos de todo tipo en interiores, con espesores máximos de 4 mm.
- Se puede aplicar en ambientes de humedad intermitentes como bordes de bañera y muros de ducha.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Lista para usar.
- Antihongos.
- Lavable.
- Disponibilidad en diferentes colores.
- Flexible.
- Ideal para interiores.

CERTIFICADOS / NORMAS

NORMA LEED 2009 V 3.0

Contribución para la Construcción Sustentable.

- CREDITO CAI 4.1 MATERIALES DE BAJA EMISION: Adhesivos y Sellantes.
- COVT: Compuestos Orgánicos Volátiles Totales.
- CREDITO MR5 MATERIALES REGIONALES.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Balde 1,5 Kg.															
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.															
Condiciones de almacenamiento	En sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados en lugares frescos y secos a temperaturas entre 5°C y 30°C.															
Color	Disponibilidad en diferentes colores.															
Densidad	1,60 gr/cm ³ (densidad relativa)															
Consumo	<table><thead><tr><th colspan="3">CONSUMO POR METRO LINEAL</th></tr><tr><th>ANCHO DE LA JUNTA</th><th>JUNTA ENRASADA</th><th>JUNTA BISELADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>2 mm</td><td>36 g/m</td><td>22 g/m</td></tr><tr><td>3 mm</td><td>45 g/m</td><td>26 g/m</td></tr><tr><td>4 mm</td><td>80 g/m</td><td>42 g/m</td></tr></tbody></table>	CONSUMO POR METRO LINEAL			ANCHO DE LA JUNTA	JUNTA ENRASADA	JUNTA BISELADA	2 mm	36 g/m	22 g/m	3 mm	45 g/m	26 g/m	4 mm	80 g/m	42 g/m
CONSUMO POR METRO LINEAL																
ANCHO DE LA JUNTA	JUNTA ENRASADA	JUNTA BISELADA														
2 mm	36 g/m	22 g/m														
3 mm	45 g/m	26 g/m														
4 mm	80 g/m	42 g/m														

RENDIMIENTO POR METRO CUADRADO

TIPO DE REVESTIMIENTO	TAMAÑO DE LA PIEZA (CM)	ESPESOR DE LA PIEZA (MM)	ANCHO DE LA JUNTA (MM)					
			Enrasada			Biselada		
			2	3	4	2	3	4
Mosaico Venezolano	2x2	4	1,80	2,25	4,00	1,10	1,32	2,10
	5x5	4	0,72	0,90	1,60	0,44	0,53	0,84
Gres Cerámico	10x10	6	0,54	0,68	1,20	0,33	0,39	0,63
	8x16	6	0,51	0,64	1,13	0,32	0,37	0,60
Azulejo	15x15	4	0,24	0,30	0,53	0,15	0,18	0,28
Cerámica Esmaltada y Porcelanato	20x20	8	0,72	0,90	1,60	0,44	0,53	0,84
	30x30	8	0,24	0,30	0,53	0,15	0,18	0,28
	40x40	8	0,18	0,23	0,40	0,11	0,13	0,21
	50x50	8	0,14	0,18	0,32	0,09	0,11	0,17
	60x60	8	0,12	0,15	0,27	0,07	0,09	0,14
	70x70	8	0,10	0,13	0,23	0,06	0,08	0,12
	80x80	8	0,09	0,11	0,20	0,06	0,07	0,11
100x100	8	0,07	0,09	0,16	0,04	0,05	0,08	

▪ Consumo aproximado en Kg/m²

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto. Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, los usuarios deberán consultar la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) más reciente que contenga datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- Luego de culminada la colocación de los revestimientos cerámicos se debe esperar entre 24 a 48 horas para la aplicación de Klaukol Deco
- Limpiar las juntas en toda su longitud y profundidad, logrando una superficie libre de polvo, suciedad o agentes patógenos y sin depósitos de adhesivo.
- En caso de revestimientos cerámicos no esmaltados y altamente porosos, es aconsejable extender una capa fina de cera en pasta sobre estos o proteger con cinta de enmascarar antes de comenzar el rejuntado.
- Esto crea una película en la superficie que facilita la limpieza, siempre procurando no ensuciar los bordes

de los cerámicos, para no afectar la adhesión de Klaukol Deco en la junta.

APLICACIÓN

JUNTA ENRASADA

1. Mezclar hasta homogeneizar el contenido del envase antes de su uso.
2. Aplicar Klaukol Deco tal cual se presenta en el envase con ayuda de una espátula metálica, empastinador, llana metálica o espátula de goma, presionando sobre cada junta, a fin de asegurar la mayor penetración posible del material en la junta a tomar. Se recomienda que al concluir la aplicación, la superficie de la pasta quede al ras con el borde del revestimiento.
3. Dejar orear por un tiempo estimado de entre 1 y 2 horas aproximadamente, dependiendo de las condiciones ambientales en el momento de aplicación. Antes de comenzar la limpieza se debe verificar que el material esté superficialmente seco al tacto.
4. Luego con ayuda de un paño húmedo frotar suavemente toda la superficie, eliminando todo el excedente de Klaukol Deco sobre los cerámicos, granitos y calcáreos. Se sugiere tener cuidado que el paño a definir para la limpieza no desprenda pelusas durante el proceso.
5. Pasadas 24 horas de aplicado el material se sugiere revisar la junta y si se observan fisuras, vacíos o desniveles del producto, se puede aplicar el material nuevamente siguiendo los pasos desde el punto número 3.

JUNTA BISELADA

1. Mezclar hasta homogeneizar el contenido del envase

PRODUCT DATA SHEET

Klaukol Deco

Junio 2023, Versión 01.02

020514040000000122

- antes de su uso.
2. Aplicar la pastina acrílica tal cual se presenta en el envase con ayuda de una espátula metálica, empastinador, llana metálica o espátula de goma, presionando sobre cada junta, a fin de asegurar la mayor penetración posible del material en la junta a tomar.
 3. Deslizar el perfilador por la junta, se notará que se retira gran parte del material.
 4. Con la finalidad de asegurar una buena penetración del material se recomienda repetir el paso 2, aplicando material nuevamente sobre la junta.
 5. Deslizar el perfilador nuevamente.
 6. Dejar orear por un tiempo estimado de entre 1 y 2 horas aproximadamente, dependiendo de las condiciones ambientales en el momento de aplicación. Antes de comenzar la limpieza se debe verificar que el material esté superficialmente seco al tacto.
 7. Luego con ayuda de un paño húmedo frotar suavemente toda la superficie, eliminando todo el excedente de la pastina acrílica sobre los cerámicos, granitos y calcáreos. Se sugiere tener cuidado que el paño a definir para la limpieza no desprenda pelusas durante el proceso.
 8. Pasadas 24 horas de aplicado el material, se sugiere revisar la junta y si se observan fisuras, vacíos o desniveles del producto, se puede aplicar el material nuevamente siguiendo los pasos desde el punto número 3.

Secado

- Se recomienda dejar secar 7 días Klaukol Deco luego de aplicada para asegurar el correcto endurecido.
- Se debe tener en cuenta que la humedad y condiciones climáticas pueden variar el tiempo de secado.
- El secado será más eficiente en condiciones de baja humedad.
- Si las condiciones de secado son las correctas, es aceptable el tránsito ligero luego de las 48 horas de aplicado el material, el tránsito pesado es aceptable pasados 7 días de aplicado.

SUGERENCIAS

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C.
- No aplicar con alto porcentaje de humedad dentro de las 12 hs de terminado el trabajo (en el caso de aplicación en exteriores, donde se tenga contacto con agua).
- No almacenar a la intemperie.
- Mantener al resguardo de posibles heladas.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- No aplicar en instalaciones de inmersión de agua, tales como piscinas o jacuzzis.
- No se recomienda su aplicación en salas de vapor o saunas.
- Proteger Klaukol Deco de manchas durante el tiempo

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSL) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9000:2015



GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001:2015



GESTIÓN
SEGURA
ISO 18000:2017

PRODUCT DATA SHEET

Klaukol Deco

Junio 2023, Versión 01.02

02051404000000122

de secado.

- No apto para exterior.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia y jabón inmediatamente después de su uso. El material ya endurecido se dificulta para ser removido.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

KlaukolDeco-es-ARKLAUKOL-(06-2023)-1-2.pdf