

## HOJA TÉCNICA

# Revear Revoque Plástico

Revestimiento decorativo a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revear Revoque Plástico es un revestimiento formulado en base a resinas acrílicas, cargas minerales especiales. Por su composición se considera un producto resistente, que brinda excelente protección contra los agentes climáticos y puede reemplazar revoque fino y pintura.

## USOS

Revear Revoque Plástico puede ser aplicado en exterior e interior. Puede aplicarse sobre revoques gruesos fratasados o finos, bloques de hormigón, madera (con fondo previo), placas de cartón yeso, chapa metálica (con fondo anticorrosivo), etc.

## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Muy buena impermeabilidad a la lluvia
- Fácil aplicación
- Amplia variedad de colores
- Producto listo para usar
- Excelente protección a hongos
- Excelente resistencia a diversos climas

## CERTIFICADOS / NORMAS

Conforme a los requerimientos de los créditos LEED V 3.0, 2009. Crédito MR5, Materiales regionales. Crédito CAI 4.2, Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos.
Presentación	Envase de 5kg. Envase de 25 kg. Tambores de 250 Kg.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases de origen, cerrados, en condiciones secas y a temperaturas entre + 5°C y + 35°C, protegido de la humedad.
Apariencia / color	Líquido viscoso de color, textura media.
Solubilidad	Agua
pH	8 - 10

## INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	Aproximadamente 1 a 1,2 kg/m <sup>2</sup> por mm de espesor, según la porosidad del sustrato y el método de aplicación.
Tiempo de espera / repintado	Secado entre manos: De 2 a 6 horas entre manos dependiendo de las con-

## VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

Aplique siempre sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes y óxido, y sin partes flojas. En el caso de paredes pintadas al látex o similar, realizar un lijado profundo para generar mordiente. Sobre revoques u hormigones nuevos, es recomendable dejar curar 30 días antes de revestir.

Sobre superficies nuevas o con absorción desigual, se recomienda realizar una aplicación de Reveal Base para texturado.

En el caso de imperfecciones o desniveles de hasta 1 mm de espesor, se pueden tratar con el producto puro, rellenando las imperfecciones como si fuera enduido. En el caso de imperfecciones o desniveles superiores a 1 mm y hasta un máximo de 3 mm se sugiere nivelar con el producto REVEAR BASE NIVELADORA, utilizando llana metálica o espátula.

### APLICACIÓN

#### CON LLANA METALICA:

1. Homogeneizar el producto.
2. Realizar la aplicación en el paño completo, para ello utilice la llana metálica lisa extendiendo el material sobre la pared formando un ángulo de 45° intentando realizar una presión constante de forma de no dejar un espesor mayor a 1/2 mm aproximadamente.
3. Dejar orear unos minutos y planchar las imperfecciones con fieltro o rodillo de pelo corto humedecido con agua, antes que el amterial seque superficialmente.

En caso que se requiera más de una mano, referirse a los tiempos de espera especificados en esta hoja técnica.

#### CON RODILLO DE PELO CORTO O MEDIANO:

1. Homogeneizar el producto
2. Realizar mano de imprimación (como se indica en el ítem de preparación de superficie)
3. Diluir Reveal Revoque Plástico con un 20% de agua

hasta lograr la viscosidad apropiada para que el rodillo gire.

4. Aplicar con el rodillo en 2 o 3 manos en tramos cortos y cruzados, luego volver a cargar el mismo hasta cubrir una superficie aproximada de 0,5 x 0,5m.
5. Pasar el rodillo sin cargar, en forma vertical y luego horizontal para uniformar la textura.

Por favor referirse a los tiempos de espera especificados en esta hoja técnica.

#### CON SOPELETE A SALPICAR:

1. Homogeneizar el producto
2. Realizar mano de imprimación (como se indica en el ítem de preparación de superficie)
3. Diluir Reveal Revoque Plástico con un 10 o 15% de agua.
4. Hacer pequeños círculos con el soplete de tal manera que cada pasada del mismo se solape.

Por favor referirse a los tiempos de espera especificados en esta hoja técnica.

#### SUGERENCIAS

Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes.

- No aplicar sobre muros de mampuesto desnudo sin ningún tipo de revoque o tratamiento de nivelación previo adecuado al esquema constructivo.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C. Asegúrese además que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 o 6 horas inmediatas de aplicado el mismo.
- No aplicar con amenaza de lluvia.
- No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
- Evitar en verano las horas de sol intenso.
- No aplicar sobre superficies metálica sin protecciones, sin tratamiento previo.
- Evitar en lo posible la aplicación en horas de sol intenso. Si la pared quedara expuesta cubrirla, por ejemplo, con una "media sombra".

#### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. El material ya seco sólo se podrá remover por medios mecánicos.

## RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo con las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados,

en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

**Sika Argentina S.A.I.C.**

[www.sika.com.ar](http://www.sika.com.ar)

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

[info.gral@ar.sika.com](mailto:info.gral@ar.sika.com)



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD  
RS-9000-02



GESTIÓN  
AMBIENTAL  
RS-6000-007



GESTIÓN  
SEGURA  
RS-18000-017

**Hoja técnica**

Revear Revoque Plástico

Junio 2023, Version 01.01

02181510000000314

RevearRevoquePlastico-es-ARREVEAR-(06-2023)-1-1.pdf