

HOJA TÉCNICA

Revear MUROS

REVESTIMIENTO ACRÍLICO FLEXIBLE IMPERMEABLE.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de gran resistencia y alto poder cubritivo.

USOS

Revear MUROS está específicamente diseñado para lograr una terminación impermeable, lisa, y de buena durabilidad en paredes, hormigón y muros exteriores.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Revear MUROS cuenta con las siguientes propiedades:

- Producto listo para usar
- Variedad de colores.
- De fácil aplicación a rodillo.
- Alta resistencia a la Intemperie.
- Impermeable.

CERTIFICADOS / NORMAS

Conforme a los requerimientos de los créditos LEED V 3.0, 2009. 1-2 Puntos posibles del crédito MR5. 1 punto posible del crédito CAI 4.2.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Acrílico, pigmentos, aditivos, cargas minerales.
Presentación	Envases de 5 / 25 kg Tambores de 250 kg
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas y a temperaturas entre + 5°C y + 35°C, protegido de la humedad.
Apariencia / color	Líquido viscoso color (consultar colores disponibles)
Densidad	1,3 a 1,4 Kg/l (25°C) (Densidad Relativa).

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	De 0,25 a 0,5 kg/m ² (Estos valores pueden variar en función del tipo y la rugosidad superficial). El consumo dependerá de la calidad y planimetría de la superficie.
Espesor de capa	0,3 a 0,5 mm
Tiempo de secado	Secado entre manos: De 6 a 8 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas. Una vez aplicado el producto, él mismo no debe ser expuesto a la lluvia

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad de empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a 35°C.
- Asegúrese además que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 a 6 horas inmediatas de aplicado el mismo.
- No aplicar con amenaza de lluvia.
- No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
- Evitar en verano las horas de sol intenso.
- No aplicar sobre superficies metálica sin protecciones, previamente dar una mano de antióxido antes de su aplicación.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

- Aplique siempre sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, aceites, restos de desencofrantes, polvo o partes flojas. Sobre revoques u hormigones nuevos, es recomendable dejar curar 30 días antes de aplicar Reveal MUROS.
- Sobre superficies con fisuras, sugerimos realizar la reparación previa, de ser necesario realizar un sellado elástico puede optar por Sikacryl® Profesional o Sikaflex® 1A de acuerdo con la necesidad, esperar el curado total del sellado antes de proceder con la aplicación de Reveal MUROS, en el caso reparaciones tradicionales esperar el tiempo de secado necesario de 48 a 72 hs según las condiciones climáticas.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSL) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RS-0000-02



GESTIÓN
AMBIENTAL
RS-0000-007



GESTIÓN
SEGURA
RS-1000-017

Hoja técnica

Reveal MUROS

Junio 2023, Version 01.02

02181520000000163

APLICACIÓN

- Homogeneizar el producto antes de la aplicación.
- Realizar la imprimación de Reveal MUROS incorporando un 25% de agua.
- Una vez seca la superficie, aplicar 2 a 3 manos cruzadas de Reveal MUROS con la incorporación de un 10% de agua máximo. Para la aplicación del producto sugerimos la utilización de un rodillo de lana pelo corto o mediano, para obtener la mejor terminación, el acabado debe ser liso, sin texturas y ligeramente satinada.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. El material ya seco sólo se podrá remover por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo con las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

RevealMUROS-es-ARREVEAR-(06-2023)-1-2.pdf