

HOJA TÉCNICA

Revear REVEX MEDIO

Revestimiento a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revear REVEX MEDIO es un revestimiento formulado en base a resinas acrílicas, aditivos plastificantes, pigmentos y cargas minerales especiales. Por su composición se considera un producto resistente, que brinda excelente protección contra los agentes climáticos y puede reemplazar revoque Fino y Pintura.

USOS

Interior y exterior. Puede aplicarse sobre revoque grueso fratasados, hormigón, madera (con fondo previo), bloques de hormigón, placas de yeso o chapa metálica (con fondo anticorrosivo), etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Revear REVEX MEDIO cuenta con las siguientes propiedades:

- Producto listo para usar
- Variedad de colores.
- Óptima resistencia al envejecimiento y a la intemperie.
- Nivelación de superficies con imperfecciones.

CERTIFICADOS / NORMAS

Conforme a los requerimientos de los créditos LEED V 3.0, 2009. Crédito MR5, Materiales regionales. Crédito CAI 4.2, Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos.
Presentación	Envase de 5kg. Envase de 25 kg. Tambores de 250 Kg.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases de origen, cerrados, en condiciones secas y a temperaturas entre + 5°C y + 35°C, protegido de la humedad.
Apariencia / color	Líquido viscoso de color, textura media.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	Texturizada: 1,4 a 1,6 Kg/m ² Planchada: 2,3 a 2,5 Kg/m ² El consumo dependerá de la calidad y planimetría de la superficie.
Tiempo de espera / repintado	Secado entre manos: De 2 a 6 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas.
Tiempo de secado	4 a 7 días. Una vez aplicado el producto, él mismo no debe ser expuesto a la lluvia

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre manipulación, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contiene información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

Aplique siempre sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes y óxido, y sin partes flojas. En el caso de paredes pintadas al látex o similar, realizar un lijado profundo para generar mordiente. Sobre revocos u hormigones nuevos, es recomendable dejar curar 30 días antes de revestir.

Sobre superficies nuevas o con absorción desigual, se recomienda realizar una aplicación de Reveal Base para texturado.

En el caso de imperfecciones o desniveles de hasta 1 mm de espesor, se pueden tratar con el producto puro, rellenando las imperfecciones como si fuera enduido. En el caso de imperfecciones o desniveles superiores a 1 mm y hasta un máximo de 3 mm se sugiere nivelar con el producto REVEAR BASE NIVELADORA, utilizando llana metálica o espátula.

APLICACIÓN

A rodillo de pelo corto o mediano:

1. Homogenizar Reveal REVEX MEDIO.
2. Realizar mano de imprimación (como se indica en el ítem de preparación de superficie)
3. Diluir Reveal REVEX MEDIO con un 15% de agua hasta lograr la viscosidad apropiada para que el rodillo gire.
4. Trabajar con el rodillo en tramos cortos y cruzados, luego volver a cargar el mismo hasta cubrir una superficie aproximada de 0,5 x 0,5m.
5. Pasar el rodillo sin cargar, en forma vertical y luego horizontal para uniformar la textura.

A soplete de salpicar:

1. Homogenizar Reveal REVEX MEDIO.
2. Realizar mano de imprimación (como se indica en el ítem de preparación de superficie)
3. Diluir Reveal REVEX MEDIO con un 10% de agua y con un pico de 2 a 3 mm salpicar la superficie.
4. Hacer pequeños círculos con el soplete de tal manera que cada pasada del mismo se solape.

Con Llana – Terminación Planchada:

1. Homogeneizar el producto.
2. De ser necesario realice la imprimación como se indica en el apartado de calidad del sustrato / pre-tratamiento.
3. Una vez seca la imprimación se procederá a realizar la aplicación de Reveal REVEX MEDIO directamente como se presenta en el envase con llana metálica lisa.
4. Realizar la aplicación en el paño completo, para ello utilice la llana metálica lisa extendiendo el material sobre la pared formando un ángulo de 45° intentando realizar una presión constante de forma de no dejar un espesor mayor a los 2 mm aproximadamente.
5. Dejar orear unos minutos y planchar las imperfecciones con llana plástica de forma suave realizando movimientos circulares hasta lograr la terminación deseada.

En días calurosos se recomienda la incorporación de un 5% de agua para aumentar el tiempo de trabajabilidad.

SUGERENCIAS

Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes.

- No aplicar sobre muros de mampuesto desnudo sin ningún tipo de revoque o tratamiento de nivelación previo adecuado al esquema constructivo.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C. Asegúrese además que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 o 6 horas inmediatas de aplicado el mismo.
- No aplicar con amenaza de lluvia.
- No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
- Evitar en verano las horas de sol intenso.
- No aplicar sobre superficies metálica sin protecciones, previamente dar una mano de anti óxido antes de su aplicación.
- Evitar en lo posible la aplicación en horas de sol intenso. Si la pared quedara expuesta cubrirla, por ejemplo, con una "media sombra".

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. El material ya seco sólo se podrá remover por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo con las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones

relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
IR-9000-02



GESTIÓN
AMBIENTAL
IR-14000-007



GESTIÓN
SEGURA
IR-18000-017

Hoja técnica

Revear REVEX MEDIO

Junio 2023, Version 01.02

02181510000000298

RevearREVEXMEDIO-es-ARREVEAR-(06-2023)-1-2.pdf