

## HOJA TÉCNICA

## Revear Misty Stone

## REVESTIMIENTO ACRÍLICO DECORATIVO SIMIL PIEDRA DE EFECTO TRASLÚCIDO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento decorativo desarrollado con polímeros acrílicos, pigmentos, aditivos y cargas minerales naturales, brinda gran resistencia a la intemperie, mejora la impermeabilidad. Revear Misty Stone logra una apariencia de textura simil piedra con un efecto traslucido parcial que deja ver el color de fondo generando un contraste decorativo, se puede lograr una terminación tipo Travertino o Rulato

## USOS

Revear Misty Stone es un revestimiento tanto para uso Exterior como en Interior para paredes de todo tipo. Donde se requiera lograr una terminación texturada simil piedra con contrastes del color del fondo. Permite reemplazar el revoque fino y la pintura. Revear Misty Stone puede aplicarse sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, pintura y placas de yeso.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Acrílico, pigmentos, aditivos, cargas minerales
Presentación	Envases de 6 y 25 kg Tambores de 300 kg
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas y a temperaturas entre + 5°C y + 35°C, protegido de la humedad.
Apariencia / color	Líquido viscoso. Disponible según catalogo.
Densidad	1,4 a 1,6 Kg/l

## INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	1 a 1,2 kg/m <sup>2</sup>
---------	---------------------------

## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Revear Misty Stone cuenta con las siguientes propiedades:

- Producto listo para usar.
- Textura fina con brillo.
- Un producto, dos terminaciones posibles.
- Mejora los tiempos y la logística de obra, reemplaza fino y pintura en una sola aplicación.
- Incrementa la impermeabilidad a las superficies.
- De fácil aplicación.
- Excelente resistencia a la intemperie.

## CERTIFICADOS / NORMAS

Conforme a los requerimientos de los créditos LEED V 3.0, 2009. 1-2 Puntos posibles del crédito MR5. 1 punto posible del crédito CAI 4.2.

\* El consumo puede variar dependiendo del tipo y las características de la superficie.

<b>Espesor de capa</b>	2 mm.
<b>Tiempo de secado</b>	Secado entre manos: De 4 a 6 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas. Secado total: 4 a 7 días.

## VALORES BASE

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

## LIMITACIONES

- Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes.
- Reveal Misty Stone no reemplaza a la aislación hidrófuga principal ni soluciona problemas de humedad existente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a 35°C.
- Asegúrese además que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 a 6 horas inmediatas de aplicado el mismo.
- No aplicar con amenaza de lluvia.
- No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
- Evitar en verano las horas de sol intenso.
- No aplicar sobre superficies metálica sin protecciones, previamente dar una mano de antióxido antes de su aplicación.

## ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

- Aplique siempre sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitud, y sin partes flojas. Sobre revoques u hormigones nuevos, es recomendable dejar curar 30 días antes de revestir.
- En el caso de imperfecciones o desniveles de hasta 1 mm de espesor se pueden tratar con el producto puro, rellenando las imperfecciones como si fuera enlucido.
- Si la superficie tiene desniveles ó desprolijidades del orden de los 2 a 3 mm la misma se debe nivelar con

### BASE NIVELADORA REVEAR.

- Sobre revoques nuevos es recomendable dejar secar mínimo 30 días.
- En el caso de que el soporte sea una pintura al látex o similar realizar un lijado de la superficie.
- Reveal Misty Stone tiene una terminación final por ello debe tenerse en consideración lograr un sustrato lo más nivelado posible.

### APLICACIÓN

1. Aplicar una a dos manos de BASE PARA TEXTURADOS coloreado dependiendo del estado del sustrato.
2. Dejar secar entre manos de la base y antes de la aplicación de Reveal Misty Stone 4 a 6 hs o más dependiendo de las condiciones climáticas.
3. Aplique la primera mano de Reveal Misty Stone sobre paños completos del orden de 2 a 4 m<sup>2</sup>, utilice el producto directamente desde el envase. Para la aplicación utilice una llana metálica lisa intentando formar un ángulo de 45° entre la llana y la pared, siempre cargar el material sobre la superficie de abajo hacia arriba.
4. Planchar la superficie eliminando las imperfecciones con una llana plástica lisa formando un ángulo de 0° con la superficie, realizar movimientos verticales para obtener la terminación Travertino y movimientos circulares para lograr una terminación Rulato.

### RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo con las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

### NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conve-

nencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

**Sika Argentina S.A.I.C.**

[www.sika.com.ar](http://www.sika.com.ar)

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

[info.gral@ar.sika.com](mailto:info.gral@ar.sika.com)



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD  
RS-9000-02



GESTIÓN  
AMBIENTAL  
RS-14000-007



GESTIÓN  
S&SO  
RS-18000-017

**Hoja técnica**

Revear Misty Stone

Marzo 2024, Version 01.03

02181510000000302

RevearMistyStone-es-ARREVEAR-(03-2024)-1-3.pdf