

HOJA TÉCNICA

Revear Classic Stone

REVESTIMIENTO ACRÍLICO DECORATIVO SÍMIL PIEDRA DE EFECTO CLÁSICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento decorativo en base a resinas acrílicas, aditivos plastificantes, pigmentos y cargas minerales naturales, que al ser aplicado logra la apariencia del clásico revestimiento símil piedra con las ventajas de la última tecnología en polímeros. Reemplaza el revoque fino y pintura.

USOS

Revear Classic Stone es un revestimiento de uso exterior e interior, de alta calidad estética, que puede ser aplicado sobre superficies de todo tipo donde se requiera lograr una terminación texturada símil piedra, reemplazando el revoque fino y la pintura.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Reduce los tiempos y costos de obra, realizando el fino y la terminación a color en una sola etapa.
- Listo para usar, de fácil y rápida aplicación.
- Excelente terminación estética.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Incrementa la impermeabilidad de la superficie.
- Uso exterior e interior.
- Gran adherencia a diferentes soportes: revoques, ladrillos, bloques de hormigón, placas de yeso o de fibrocemento, madera, etc.

CERTIFICADOS / NORMAS

Norma LEED 2009 v 3.0 - Contribución para la Construcción Sustentable:

- Crédito MR5 / Materiales Regionales - Puntos posibles: 1-2
- Crédito CAI 4.2 / Materiales de Baja Emisión: Pinturas y Recubrimientos - Puntos posibles: 1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Envase de 5 kg / 25 kg / 250 kg.
Vida útil	12 meses desde la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	El producto debe estar almacenado en su envase original, cerrado y sin daños en el envase, en condiciones secas y a temperaturas entre +5°C y +30°C.
Apariencia / color	Líquido viscoso. Símil piedra. Colores varios: Clear, Silica, Paris, Gray
Granulometría	Tamaño máximo de grano 0,6 mm
Densidad	1,55 - 1,75 gr/cm ³ (25°C)
Espesor	De 2 a 3 mm

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Hoja técnica

Revear Classic Stone

Junio 2023, Version 01.02

02181510000000258

Consumo	Aplicado con llana metálica: 2,0 a 2,2 kg/m ² terminado. Aplicado con soplete: 1,5 a 1,8 kg/m ² terminado. El consumo puede variar dependiendo del tipo y las características de la superficie.
Tiempo de secado	De 4 a 8 horas. Secado total: 7 días aproximadamente. Estos tiempos pueden variar en función de la temperatura y humedad del ambiente* *Una vez aplicado el producto, él mismo no debe ser expuesto a la lluvia por un lapso de 7 días.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

- Aplicar siempre sobre superficies secas, sin partes flojas, limpias, sin polvos ni grasitudes, libre de hongos. Dentro del envase de Reveal Classic Stone, se provee una lata con Reveal Base Fijadora, la cual se presenta para usar con una dilución de no más de un 10 % de agua y ser aplicada con rodillo ó pincel en forma uniforme sobre toda la zona a revestir.
- Dejar secar de 3 a 4 horas en verano y de 5 a 8 horas en invierno antes de comenzar con la primer mano del revestimiento. No debe mezclarse la Base Fijadora con el revestimiento. Para desniveles o desprolijidades de la superficie hasta 1 mm de espesor, rellenar las mismas con Reveal Classic Stone. Para desniveles o desprolijidades comprendidas entre 1 mm y 3 mm, nivelar el área con BASE NIVELADORA REVEAR.
- Sobre revoques ú hormigones “nuevos”, es recomendable dejar curar los mismos 30 días. Si fuese necesario aplicar antes de ese período de tiempo, es conveniente consultar al Departamento Técnico de Sika Argentina. En el caso de aplicarse sobre pintura, verificar que la misma se encuentre bien adherida y en condiciones adecuadas, de lo contrario se sugiere aplicar previamente la Base Fijadora Reveal.

MEZCLADO

Reveal CLASSIC STONE viene listo para aplicar, se sugiere homogeneizar previamente todas las latas de producto antes de su uso.

APLICACIÓN

Con llana metálica:

1. Aplicar la base fijadora y dejar secar entre 3 y 8 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

2. Aplicar la primera mano de Reveal Classic Stone sobre toda la superficie utilizando una llana metálica formando un ángulo de 45° aproximadamente entre la llana y la pared, cargando el material de abajo hacia arriba. Utilice el producto directamente desde el envase.
3. Dejar orear unos minutos.
4. Plachar la superficie suavemente con un fieltro de espuma ligeramente húmedo para eliminar imperfecciones producidas por la llana.
5. Dejar secar de 4 a 8 horas.
6. Aplicar la segunda mano del producto repitiendo el procedimiento mencionado.
7. Al momento de plachar la superficie de la capa final del producto, realizar movimientos circulares para lograr la terminación deseada.

Con soplete a salpicar:

1. Aplicar la base fijadora y dejar secar entre 3 y 8 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
2. Diluir el producto en un 15% en volumen con agua.
3. Aplicar con un pico de 2 a 3 mm realizando movimientos circulares hasta cubrir la superficie. Evitar la acumulación del producto.
4. Dejar secar entre 4 y 8 horas.
5. Aplicar la segunda mano repitiendo el procedimiento mencionado.

Con dibujos de bloques:

24 horas después de aplicado el producto, puede realizarse el dibujo de bloques con un elemento punzante rayando la superficie de Reveal Classic Stone evitando cortar todo el espesor del revestimiento o llegar al revoque.

NOTA: por tratarse de un producto con transparencias, la cantidad de manos a aplicar, dependerá de la calidad y planimetría del sustrato sobre el cual se aplicará el producto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. El material ya seco sólo se podrá remover por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto

puede cambiar de acuerdo con las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RS-9000-02



GESTIÓN
AMBIENTAL
RS-4000-007



GESTIÓN
SEGURA
RS-18000-017

Hoja técnica

Revear Classic Stone

Junio 2023, Version 01.02

02181510000000258

RevearClassicStone-es-ARREVEAR-(06-2023)-1-2.pdf