

## HOJA TÉCNICA

# Revear NEOSTONE

## REVESTIMIENTO ACRÍLICO DECORATIVO SIMIL PIEDRA DE EFECTO NATURAL PARA INTERIOR

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento decorativo desarrollado con polímeros acrílicos, aditivos y cargas minerales naturales. Revear NEOSTONE logra una apariencia de texturada símil piedra natural de alta calidad estética.

### USOS

Revear NEOSTONE es un revestimiento de uso interior para paredes de todo tipo donde se requiera lograr una terminación texturada símil piedra natural reemplazando el revoque fino y la pintura. Revear NEOSTONE se aplica en interiores sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, pintura y placas de yeso.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Revear NEOSTONE cuenta con las siguientes propiedades:

- Producto listo para usar.
- Mejora los tiempos y la logística de obra.
- Reemplaza fino y pintura en una sola aplicación.
- De fácil aplicación.

### NORMAS / APROBACIONES

Conforme a los requerimientos de los créditos LEED V 3.0, 2009. 1-2 Puntos posibles del crédito MR5. 1 punto posible del crédito CAI 4.2.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Composición</b>	Acrílico, aditivos, cargas minerales
<b>Presentación</b>	Envases de 5 y 25 kg
<b>Vida útil</b>	12 meses a partir de la fecha de fabricación
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Conservar en envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas y a temperaturas entre + 5°C y + 35°C, protegido de la humedad.
<b>Apariencia / Color</b>	Líquido viscoso. Colores de línea: Azabache, Anís, Ceniza y Marfil
<b>Granulometría</b>	0,6 mm
<b>Densidad</b>	1,55 a 1,75 Kg/l
<b>pH</b>	8 - 10

### INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

<b>Consumo</b>	2 a 2,2 kg/m <sup>2</sup> * El consumo puede variar dependiendo del tipo y las características de la superficie.
<b>Espesor de capa</b>	2 a 3 mm (máximo)

## VALORES BASE

All technical data stated in this Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

## ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

Aplique siempre sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, y sin partes flojas.

Sobre revoques u hormigones nuevos, es recomendable dejar curar 30 días antes de revestir.

Si la superficie tiene desniveles o desprolijidades del orden de los 2 a 3 mm la misma se debe nivelar con Revealr BASE NIVELADORA.

Sobre revoques nuevos es recomendable dejar secar mínimo 30 días.

En el caso de que el soporte sea una pintura, verificar que la misma se encuentre bien adherida y en las condiciones adecuadas para la aplicación, en caso contrario se sugiere la aplicación de fijador previo a la aplicación de Revealr NEOSTONE

#### APLICACIÓN

1. Aplicar una mano de BASE SIMIL PIEDRA Revealr® en toda la superficie.
2. Dejar secar la base 24 hs o más dependiendo de las condiciones ambientales.
3. Aplique la primera mano de Revealr NEOSTONE sobre el paño completo a revestir, utilice el producto directamente desde el envase. Para la aplicación utilice una llana metálica lisa intentando formar un ángulo de 24° entre la llana y la pared, siempre cargar el material sobre la superficie de abajo hacia arriba.
4. Dejar orear unos minutos.
5. Planchar la superficie eliminando las imperfecciones con una llana plástica lisa apoyando la misma sobre la superficie formando un ángulo de 0°.
6. Dejar secar 4 a 8 hs.
7. Aplicar una segunda mano del producto repitiendo el procedimiento mencionado.
8. Al momento de planchar la superficie de la última mano de aplicación realizarlo con llana plástica únicamente movimientos circulares.

- Dependiendo de la calidad del soporte y de la experiencia de la mano de obra podrá ser necesario aplicar más de 2 manos del producto.

#### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. El material ya endurecido sólo se podrá remover por medios mecánicos.

#### LIMITACIONES

- Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a 35°C.
- Asegúrese además que la temperatura no baje de 5 °C las primeras 4 a 6 horas inmediatas de aplicado el mismo.
- No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
- No aplicar sobre superficies metálica sin protecciones, previamente dar una mano de antióxido antes de su aplicación.

#### RESTRICCIONES LOCALES

Note that as a result of specific local regulations the declared data and recommended uses for this product may vary from country to country. Consult the local Product Data Sheet for exact product data and uses.

#### NOTAS LEGALES

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the

product concerned, copies of which will be supplied on request.



GESTIÓN DE LA CALIDAD  
RS-9000-02



GESTIÓN AMBIENTAL  
RS-9000-07



GESTIÓN S&SO  
RS-18000-017

**Hoja técnica**

Revear NEOSTONE

Julio 2022, Version 01.01

02184050100000056

