

HOJA TÉCNICA

Revear SALPICADO

REVESTIMIENTO ACRÍLICO DECORATIVO DE EFECTO TEXTURADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento decorativo desarrollado con polímeros acrílicos, pigmentos, aditivos y cargas minerales naturales, que brinda gran resistencia a la intemperie y al envejecimiento. Revear SALPICADO logra una apariencia de textura similar a un salpicado clásico

USOS

Revear SALPICADO es un revestimiento tanto para uso exterior como en interior para paredes de todo tipo. Donde se requiera lograr una terminación texturada de alta calidad estética reemplazando el revoque fino y la pintura.

Revear SALPICADO puede aplicarse sobre revoque grueso, revoque fino, chapa metálica (con fondo previo), etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Revear SALPICADO cuenta con las siguientes propiedades:

- Producto listo para usar.
- Mejora los tiempos y la logística de obra
- Reemplaza fino y pintura en una sola aplicación. Variedad de colores.
- De fácil aplicación.
- Muy buena resistencia a la intemperie.
- Disimula imperfecciones

CERTIFICADOS / NORMAS

Conforme a los requerimientos de los créditos LEED V 3.0, 2009. 1-2 Puntos posibles del crédito MR5. 1 punto posible del crédito CAI 4.2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Acrílico, pigmentos, aditivos, cargas minerales.
Presentación	Envases de 5 kg Tambores de 300 kg
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas y a temperaturas entre + 5°C y + 35°C, protegido de la humedad.
Apariencia / color	Líquido viscoso color (consultar colores disponibles)
Consumo	Terminación Texturizada: 1,3 a 1,5 kg/m ² Terminación Planchada: 1,8 a 2,0 Kg/m ² *El consumo puede variar dependiendo del tipo y las características de la superficie.
Espesor de capa	2 a 2,5 mm máximo.
Tiempo de secado	Secado entre manos: De 8 a 12 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas. Secado total: 30 días aproximadamente. Una vez aplicado el producto, él mismo no debe ser expuesto a la lluvia

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

- Aplique siempre sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes y óxido, y sin partes flojas.
- Sobre revoques u hormigones nuevos es recomendable dejar curar 30 días antes de revestir.
- Sobre superficies nuevas o con absorción desigual, realizar una imprimación con Revear Base para Texturados, en caso de aplicar sobre hierro es conveniente aplicar una mano previa de algún revestimiento antióxido.

APLICACIÓN

A soplete de salpicar – Terminación Texturizada:

1. Homogeneizar el producto.
2. De ser necesario realice la imprimación como se indica en el apartado calidad del sustrato / pre-tratamiento.
3. Una vez seca la imprimación se procederá a realizar la aplicación de Revear SALPICADO con una dilución incorporando un 10% de agua en volumen.
4. Con el soplete realizar pequeños círculos de tal manera que cada pasada de mismo se solape con la anterior, de esta manera se logrará una textura uniforme.
5. Dependiendo de la experiencia del aplicador, se debe colocar de 1 a 2 manos separadas en un tiempo de 2 a 6 horas. Según el tipo de superficie puede ser suficiente una mano, verificando que la textura quede pareja y haya cubierto la superficie completamente.

En esta etapa es importante evitar acumulación de producto para evitar chorreado en la terminación.

Con Llana – Terminación Planchada:

1. Homogeneizar el producto.
2. De ser necesario realice la imprimación como se indica en el apartado de preparación de superficie.
3. Una vez seca la imprimación se procederá a realizar

- la aplicación de Revear SALPICADO directamente como se presenta en el envase con llana metálica lisa.
4. Realizar la aplicación en el paño completo, para ello utilice la llana metálica lisa extendiendo el material sobre la pared formando un ángulo de 45° intentando realizar una presión constante de forma de no dejar un espesor mayor a los 2 mm aproximadamente.
 5. Dejar orear unos minutos y planchar las imperfecciones con llana plástica de forma suave realizando movimientos circulares hasta lograr la terminación deseada.

En días calurosos se recomienda la incorporación de un 5% de agua para aumentar el tiempo de trabajabilidad.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. El material ya seco sólo se podrá remover por medios mecánicos.

LIMITACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a 35°C.
- Asegúrese además que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 a 6 horas inmediatas de aplicado el mismo.
- No aplicar con amenaza de lluvia.
- No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
- Evitar en verano las horas de sol intenso.
- No aplicar sobre superficies metálica sin protecciones, previamente dar una mano de antióxido antes de su aplicación.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo con las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pu-

diera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RS-9000-02



GESTIÓN
AMBIENTAL
RS-4500-007



GESTIÓN
SEGURA
RS-18000-017

Hoja técnica

Revear SALPICADO

Junio 2023, Version 01.02

02181510000000300

RevearSALPICADO-es-ARREVEAR-(06-2023)-1-2.pdf

