

HOJA TÉCNICA

REVEAR STONE A RODILLO

REVESTIMIENTO ACRÍLICO DECORATIVO EFECTO SIMIL PIEDRA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento decorativo desarrollado con polímeros acrílicos, aditivos y cargas minerales naturales, brinda gran resistencia a la intemperie, mejora la impermeabilidad. REVEAR STONE A RODILLO logra una apariencia texturada de alta calidad estética.

USOS

REVEAR STONE A RODILLO es un revestimiento tanto para uso exterior como en interior para paredes de todo tipo donde se requiera lograr una terminación texturada de alta calidad estética reemplazando el revoque fino y la pintura. REVEAR STONE A RODILLO puede aplicarse sobre revoque grueso fratasado, revoque fino, pintura y placas de yeso.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

REVEAR STONE A RODILLO cuenta con las siguientes propiedades:

- Producto listo para usar.
- Reemplaza fino y pintura en una sola aplicación.
- Otorga impermeabilidad a las superficies.
- De fácil aplicación.

CERTIFICADOS / NORMAS

Conforme a los requerimientos de los créditos LEED V 3.0, 2009. 1-2 Puntos posibles del crédito MR5. 1 punto posible del crédito CAI 4.2.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Acrílico, aditivos, cargas minerales.
Presentación	Envases de 5 y 25 kg Tambores de 250 kg
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas y a temperaturas entre + 5°C y + 35°C, protegido de la humedad.
Apariencia / color	Líquido viscoso. Colores pasteles de línea: Terra Claro – Desierto – Camel – Arena (consultar por otros colores disponibles)
Granulometría	Tamaño máximo de grano : 0,6 mm
Consumo	1,2 a 1,5 kg/m ² *El consumo puede variar dependiendo del tipo y las características de la superficie.
Espesor de capa	2 mm máximo.
Tiempo de secado	Secado entre manos: De 8 a 12 horas entre manos dependiendo de las

condiciones climáticas.

Secado total: 4 a 7 días aproximadamente.

Una vez aplicado el producto, él mismo no debe ser expuesto a la lluvia por un lapso de 7 días.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes.
- REVEAR STONE A RODILLO no reemplaza a la aislación hidrófuga principal ni soluciona problemas de humedad existente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a 35°C.
- Asegúrese además que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 a 6 horas inmediatas de aplicado el mismo.
- No aplicar con amenaza de lluvia.
- No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
- Evitar en verano las horas de sol intenso.
- No aplicar sobre superficies metálica sin protecciones, previamente dar una mano de antióxido antes de su aplicación.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

- Aplique siempre sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes, y sin partes flojas. Sobre revoques u hormigones nuevos, es recomendable dejar curar 30 días antes de revestir.
- Si la superficie tiene desniveles ó desprolijidades del orden de los 2 a 3 mm la misma se debe nivelar con REVEAR BASE NIVELADORA.
- Sobre revoques nuevos es recomendable dejar secar mínimo 30 días.
- En el caso que el soporte sea una pintura, verificar que la misma se encuentre bien adherida y en las condiciones adecuadas para la aplicación, en caso contrario se sugiere la aplicación de fijador previo a la aplicación de REVEAR STONE A RODILLO.

APLICACIÓN

1. Aplicar una mano de BASE SIMIL PIEDRA REVEAR en toda la superficie.
2. Dejar secar la base 24 hs o más dependiendo de las condiciones climáticas.
3. Incorporar no más de un 20% de agua en volumen a

REVEAR STONE A RODILLO, luego homogeneizar hasta obtener uniformidad.

4. Aplique 3 manos de REVEAR STONE A RODILLO; además de las cargas inertes tiene una viscosidad mayor a la de una pintura por ello se sugiere utilizar un rodillo de pelo corto o mediano, e ir realizando la aplicación en tramos cortos, por ejemplo avanzando en paños contiguos de 0,5 x 0,5 m.
5. Una vez extendido el material sobre la superficie y aún fresco pasar el rodillo sin cargar en forma vertical y luego horizontal para unificar la textura.
6. Esperar el tiempo de secado adecuado entre manos, antes de proceder a la siguiente. Se recomienda no superponer los empalmes en los mismos lugares que la mano anterior para evitar sombras.
7. Dependiendo de la calidad del soporte y la experiencia de la mano de obra podrá ser necesario aplicar más de 3 manos.

NOTA: por tratarse de un producto con transparencias, la cantidad de manos a aplicar, dependerá de la calidad y planimetría del sustrato sobre el cual se aplicará el producto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. El material ya seco sólo se podrá remover por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo con las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad

deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
IR-9000-02



GESTIÓN
AMBIENTAL
IR-14000-007



GESTIÓN
S&SO
IR-18000-017

Hoja técnica

REVEAR STONE A RODILLO

Junio 2023, Version 01.02

02181510000000009

