

HOJA TÉCNICA

Revear Base para texturado

BASE PARA REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS TEXTURADOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revear base para texturados es una imprimación a base de una dispersión de copolímeros acrílicos, pigmentos y cargas.

USOS

Sobre paredes nuevas o viejas donde se vayan a aplicar un texturado de terminación.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Forma una película impermeable mate de textura ultra fina
- Brinda mayor anclaje a los revestimientos a aplicar
- Fácil de aplicar

CERTIFICADOS / NORMAS

Conforme a los requerimientos de los créditos LEED V 3.0, 2009. 1-2 Puntos posibles del crédito MR5. 1 punto posible del crédito CAI 4.2.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Balde de 5 kg Balde de 25 kg Tambores de 250 Kg
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases de origen, herméticamente cerrado, en lugares secos y a temperaturas entre + 5°C y + 35°C, protegido de la humedad
Apariencia / color	Líquido viscoso (colores varios)
Densidad	1.30 – 1.40 gr/cm ³

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	5 a 7 m ² x kg por mano dependiendo de la absorción del sustrato.
Tiempo de curado	Secado entre manos: De 4 a 6 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C.
- No aplicar con previsión de lluvias ni alto porcentaje de humedad dentro de las 12 hs de terminado el trabajo.
- No almacenar a la intemperie, mantener al resguardo de posibles heladas.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- Ante cualquier inquietud comunicarse con el servicio de asistencia técnica.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasitud, hongos, pintura vieja y/o floja.
- Ante la existencia de hongos, lavar la superficie con (10 partes de agua y 1 parte de lavandina) enjuagar muy bien la superficie y dejar secar. Sobre pintura existente en buen estado: Limpiar la superficie con agua y detergente con cepillo o hidrolavadora de ser necesario, dejar secar y luego aplicar el producto según recomendación.
- Sobre pintura existente floja: Remover todo el recubrimiento flojo con espátula o cepillo metálico, luego proceder a reparar con enduido siguiendo los pasos indicados en el envase.

Otras superficies: Consultar con el Departamento Técnico.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSL) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9000:02



GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14000:07



GESTIÓN DE SEGURIDAD
ISO 18000:01

Hoja técnica

Revear Base para texturado

Junio 2023, Version 01.02

02189020000000091

APLICACIÓN

1. Mezclar hasta homogeneizar el contenido del envase antes de su uso.
2. En paredes nuevas, viejas o placas de yeso, se recomienda aplicar 1 mano de BASE tal cual se suministra usando pincel, rodillo de pelo medio o soplete.
3. Si el color del sustrato base a recubrir es muy intenso, es posible que se necesiten dos manos de material para tener un mejor cubritivo de la base.
4. Diluir el material con un máximo de 20% de agua si fuera necesario para facilitar la aplicación en caso de elegir pintar con soplete.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. El material ya seco sólo se podrá remover por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo con las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

RevearBaseparatexturado-es-ARREVEAR-(06-2023)-1-2.pdf