

HOJA TÉCNICA

REVEAR MARBLE

Revestimiento acrílico decorativo de efecto travertino o rulato

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REVEAR MARBLE es un revestimiento formulado en base a resinas acrílicas, aditivos plastificantes, pigmentos y cargas minerales especiales. Por su composición se considera un producto resistente, que brinda excelente protección contra los agentes climáticos y puede reemplazar revoque fino y pintura.

USOS

Exterior. Puede aplicarse sobre todo tipo de superficie, revoques gruesos alisados o finos, hormigón, madera (con fondo previo), placas de cartón yeso, chapa metálica (con fondo anticorrosivo).

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

REVEAR MARBLE cuenta con las siguientes propiedades:

- Producto listo para usar.
- Resistencia a los agentes atmosféricos.
- Lento envejecimiento.
- Fácil de aplicar.
- Reemplaza el revoque fino y la pintura.

CERTIFICADOS / NORMAS

Norma LEED 2009 V 3.0 Contribución para la Construcción Sustentable. Crédito MR5, Materiales Regionales, 1-2 puntos posibles. Crédito CAI 4.2, Materiales de Baja Emisión: Pinturas y Recubrimientos, 1 punto posible.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Envase de 6 kg. Envase de 25 kg. Envase de 300 kg.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases de origen, cerrados, en condiciones secas y a temperaturas entre + 5°C y + 35°C, protegido de la humedad.
Apariencia / color	Líquido viscoso / Disponible según catálogo
Consumo	Textura Fina: 1,5 a 1,7 kg/m ² terminado. Textura Media: 2,0 a 2,2 kg/m ² terminado. El consumo dependerá de la calidad y planimetría de la superficie.
Tiempo de espera / repintado	Secado entre manos: de 8 a 12 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas.
Tiempo de secado	De 4 a 7 días. Una vez aplicado el producto, él mismo no debe ser expuesto a la lluvia por un lapso de 7 días.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C. Asegúrese además que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 o 6 horas inmediatas de aplicado el mismo.
- No aplicar con amenaza de lluvia.
- No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
- Evitar en verano las horas de sol intenso.
- No aplicar sobre superficies metálica sin protecciones, previamente dar una mano de anti óxido antes de su aplicación.
- Evitar en lo posible la aplicación en horas de sol intenso. Si la pared quedara expuesta cubrirla, por ejemplo, con una "media sombra".

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre manipulación, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

- Aplique siempre sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes y óxido, y sin partes flojas.
- En el caso de paredes pintadas al látex o similar, realizar un lijado profundo para generar mordiente.
- Sobre revoques u hormigones nuevos, es recomendable dejar curar 30 días antes de revestir.
- En el caso de imperfecciones o desniveles de hasta 1 mm de espesor, se pueden tratar con el producto puro, rellenando las imperfecciones como si fuera enduido.
- En el caso de imperfecciones o desniveles hasta 3 mm se pueden rellenar con una mezcla de 1 parte de producto con hasta 2 partes de arena limpia y seca, se puede agregar una pequeña proporción de agua de acuerdo a la humedad de la arena. Utilizar llana metálica o espátula.

APLICACIÓN

- Aplicar una mano pura como imprimación con el producto REVEAR BASE PARA TEXTURADOS del mismo color del MARBLE.
- Dejar secar.
- Luego aplicar una mano de REVEAR MARBLE con llana metálica.
- Realizar la aplicación en el paño completo, extendiendo el material sobre la pared formando un ángulo de 45° y presionando la misma de tal forma que permita dejar un espesor no mayor a 2 mm aproximadamente.
- Dejar orear, hasta que el material este casi seco al tacto, y planchar la superficie con llana plástica únicamente, realizando movimientos verticales para la terminación travertino y movimientos circulares para la terminación rulato.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso. El material ya seco sólo se podrá remover por medios mecánicos.

RESTRICCIONES LOCALES

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo con las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se manda-

rán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTION
DE LA CALIDAD
ISO 9000:2015



GESTION
AMBIENTAL
ISO 14000:2015



GESTIÓN
SEGUN
ISO 18000:2017

Hoja técnica

REVEAR MARBLE

Febrero 2024, Version 01.03

02181510000000010

