## **HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD**



HDS. Nro: 34.50 B / 2

Fecha: 30 / 04 / 03

Compañía: Sika Argentina S.A.I.C.

Juan B. Alberdi 5250 Caseros-Bs.As. Tel. (011) 4734-3500

Producto: SIKAFLOOR 82 EPOCEM Componente "B" Hoja 1 / 3

## Teléfono de Emergencia para casos de ingestión: (011)4658-7777/(011)4654-6648 Hospital Posadas

1.1	Caracterización química: Solución acuosa de poliaminas alifáticas modificadas.					
1.2	Estado: líquido	1.3	Color: amarillento	1.4	Olor: débil a aminas	
2.	DATOS FÍSICOS Y DE SEGURIDAD:					
2.1	Cambio de Estado:			-		
2.2	Densidad:		( 20 °C )	1,03 g/cm <sup>3</sup>		
2.3	Presión de vapor:			-		
2.4	Viscosidad:		( 20 °C )	c.a. 50 mPa	*seg	
2.5	Solubilidad en agua:		( 20 °C )	miscible en t	odas proporciones	
2.6	pH:		( 150 g/l )	c.a. 11		
2.7	Punto de inflamación:			-		
2.8	Temperatura de ignición:			> 450 °C		
2.9	Límites de explosión:		Inferior:		Superior:	
2.10	Descomposición térmica:			-		
2.11	Productos de descomposición peligrosos: -					
2.12	Reacciones peligrosas: -					
2.13	Información adicional: -					

Sika Argentina S.A.I.C. HDS Nro. 34.50 B / 2
Producto: SIKAFLOOR 82 EPOCEM Componente "B" Hoja 2 / 3

3.	TRANSPORTE						
	Denominación: No incluido	Nro. de ONU: -					
	Clase o división: -	Nro. de ficha de intervención: -					
	Disposiciones especiales:-	Grupo de embalaje: -					
4.	REGLAMENTACIÓN:	GLAMENTACIÓN:					
	No ingerir. Producto no peligroso						
5.	MEDIDAS DE PROTECCIÓN, ALMACENAMIENTO, Y MANIPULEO						
5.1	Medidas de protección técnica:	Conservar en envases original, bien cerrado a temperaturas entre +5 y +30 °C					
5.2	Equipo de protección personal:						
	Protección respiratoria: En caso de insuficiente ventilación, máscara para vapores orgánicos.						
	Protección ocular: Antiparras de seguridad.						
	Protección de manos: Guantes, por ej. de goma						
	Otros:						
5.3		strial: No fumar ni beber durante el uso del producto. Lavar las manos antes de las pausas y tras el trabajo.					
5.4	Protección contra fuego y explosión: -						
5.5	Desecho: Según legislación vigente.						

Sika Argentina S.A.I.C. HDS Nro. 34.50 B / 2

Producto: SIKAFLOOR 82 EPOCEM Componente "B" Hoja 3 / 3

0.	MEDIDAS EN CASO DE FUEGO O ACCIDENTE:					
6.1	Luego de pérdidas o derrames:		Recoger con material absorbente. Quitar pequeños residuos con agua.			
6.2	Medios de extinción:		Adecuados: -			
			No usar: -			
6.2	Primeros Auxilios:	neros Auxilios:  En contacto con la piel lavar con agua y jabón. No utilizar solventes.  Si ingresa en los ojos, lavar inmediatamente bajo agua corriente, con los párpados abiertos por 15 minutos y buscar ayuda médica (oculista).  En caso de ingestión no inducir al vómito, buscar ayuda médica.				
6.4	Información adicional:					
7.	INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD:  El contacto con ojos, piel y membranas mucosas puede causar irritación.					
	Pueden ocurrir sens					
8.	INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS ECOLÓGICOS:					
	Por su alto pH, en estado líquido es perjudicial para el medio ambiente acuático. No drenar a cursos de agua o sobre la tierra.					
9.	INFORMACIÓN ADICIONAL:					
	No necesaria.					

La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestros conocimientos en el momento de su publicación. Se excluye toda garantía. Serán aplicadas nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Se ruega consultar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos previamente a cualquier uso.