CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA TÉCNICA

Sikafloor® Mortero

Cargas inertes, especialmente seleccionadas, para la realización de revestimientos tipo morteros

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikafloor® Mortero son elementos base cuarzo, inertes, especialmente seleccionadas para formar esquemas de pisos del tipo morteros.

USOS

- Como complemento de las resinas de la línea Sikafloor® para el armado de sistemas Mortero ó antideerrapantes gruesos.
- Como complemento del Sikafloor®-161 para la realización de morteros de reparación, nivelación, relleno y bacheo.
- Agregado para sistemas antideslizantes de tipo grueso.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Inertes y de gran resistencia mecánica
- Especialmente seleccionadas
- Listas para ser usadas

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Carga de cuarzo
Presentación	Bolsa de 20 kg.
Apariencia / Color	Piedras blanquecinas/grisaseas de granulometría específica.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en sus envases originales bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco, a temperaturas comprendidas entre + 5 ºC y + 30 ºC.
Densidad	~ 1,3 kg/l (densidad aparente)
Tamaño máximo del grano	0.1 - 2.0 mm

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto. Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, los usuarios deberán consultar la Hoja de Datos de Seguri-

dad (SDS) más reciente que contenga datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Para instrucciones de aplicación y consumo, favor referirse a la Hoja Técnica del producto con el que va a ser utilizada la carga mencionada.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.
www.sika.com.ar
Juan Bautista Alberdi 5250
(B1678CSI) Caseros
Teléfono: 4734-3500
Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532
info.gral@ar.sika.com