

HOJA TÉCNICA

SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso

MASILLA LISTA PARA USAR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso es una masilla acrílica para paredes, lista para usar, su formulación con polímeros acrílicos de última tecnología y cargas finas seleccionadas la hacen ideal por ejemplo para los trabajos de tomado de junta entre placas de yeso y enduidos interiores por su fácil trabajabilidad.

USOS

SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso es un producto de uso interior ideal para el tomado de juntas entre placas de yeso, pegado de cinta tramada o cinta de papel, tapado de tornillos, reparaciones de irregularidades o daños en placas de yeso. SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso también puede utilizarse para realizar enduidos en paredes interiores sobre revoques gruesos y finos.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso cuenta con las siguientes ventajas:

- Viene listo para aplicar.
- Excelente trabajabilidad.
- Aplicable a espátula y llana o soplete.
- Secado sin contracción.
- Secado rápido.
- Muy buena adherencia.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos.
Presentación	Baldes de 6 y 30 Kg.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de producción si se conserva en su envase original sellado, sin abrir y sin daños.
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.
Densidad	1,7 - 1,8 Kg/l
Consumo	Tomado de juntas y tapado de tornillería ~0,9 Kg/m ² Masillado capa fina en superficie completa ~0,6 Kg/m ² Consumo teórico: ~1,8 Kg/m ² / mm de espesor
Espesor de capa	0,3 a 1 mm (Por capa) Maximo espesor del esquema: 4 mm
Temperatura ambiente	+5°C a +40°C

Hoja técnica

SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso

Febrero 2023, Versión 01.02

02184030300000052

Tiempo de espera / repintado

Temperatura ambiente	Humedad relativa ambiente	Tipo de aplicación	Tiempo necesario
+ 20°C	50 %	Secado al Tacto	~ 1 a 2 horas
+ 20°C	50 %	Capa sucesiva	~ 3 a 4 horas
+ 20°C	50 %	Revestir o Pintar	~ 24 horas

Nota: Los tiempos son aproximados y se pueden ver afectados por cambios en las condiciones ambientales, especialmente con la temperatura y la humedad relativa.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

NOTAS SOBRE LA INSTALACIÓN

- No aplicar sobre un sustrato húmedo.
- No añadir agua ni otros productos.
- No es adecuado para la junta de movimiento.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, aceite, pintura descascarada o con ampollas, hongos, alforaciones, óxido y otras contaminaciones. Para aplicar SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso sobre revoques cementicios nuevos se debe dejar secar no menos de 60 días.

MEZCLADO

SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso viene listo para aplicar, no incorpore agua, yeso ni otro material que pueda alterar las propiedades del producto.

APLICACIÓN

Tomado de juntas entre placas:

Aplicar una capa fina de SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso con espátula sobre las uniones de placas, inmediatamente luego coloque la cinta para juntas presionando con la espátula, luego retirar el excedente, dejar secar el tiempo adecuado entre capas sucesivas. Aplicar una segunda capa utilizando llana lisa o una espátula más ancha, una vez seca la segunda capa dar la nivelación final con una tercera capa. Realizar el mismo procedimiento para tapar la tornillería.

Enduido:

Aplique SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso en superficie completa, para ello puede utilizar espátula o llana metálica flexible, se sugiere aplicar en capas no mayores a 1 mm.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer

y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RS-9000-02



GESTIÓN
AMBIENTAL
RS-4000-007



GESTIÓN
SEGURA
RS-18000-017

Hoja técnica

SikaWall®-326 Masilla Placas de Yeso

Febrero 2023, Versión 01.02

021840303000000052

SikaWall-326MasillaPlacasdeYeso-es-AR-(02-2023)-1-2.pdf

