



MORTEROS CEMENTICIOS Y HUMEDAD DE CIMIENTOS

SIKA® MONOTOP 107 / SIKATOP® SEAL-107 FLEX
 Mortero cementiceo impermeable listo para usar.

Ideal para impermeabilización para sótanos, subsuelos, fosas de ascensores, tanques de agua, piletas de natación, fachadas y medianeras. 100% impermeable. Resiste presión de agua positiva y negativa. Consumo: Aplicado a llana 2Kg/m² por capa de 1 mm. Aplicado a pinceleta 1,5 Kg/m² por capa de 1 mm. Mínimo de 2 a 3 manos.

SIKA®-1
 Hidrófugo químico inorgánico.

Ideal para Capas aisladoras horizontales y verticales, para morteros impermeables. 100% impermeable. Excelente durabilidad. No se degrada con el tiempo. Consumo: Por cada cm de espesor de mortero 250 a 350 grs por m².

INERTOL® INFILTRACION
 Impermeabilizante para paredes con humedad ascendente de cimientos.

Bloqueador de humedad ascendente de cimientos. Listo para usar. No requiere cortar la pared. Alto grado de penetración y difusión. Genera efectiva barrera contra la humedad. Consumo: Para muros de 15 cm: 2,5 lts por metro lineal. Para muros de 30 cm: 5 lts por metro lineal.

SIKAMUR®-INJECTOCREAM-100
 Barrera antihumedad a base de silanos, para el tratamiento de humedad ascendente de cimientos.

Ideal para todo tipo de muros: Ladrillos macizos y huecos, muros con cámara de aire. Muy fácil de aplicar. Gran efectividad. Rápida aplicación (no es necesario hacer "doble línea de perforaciones" y no hay que esperar a que penetre por presión o gravedad). Cálculo sencillo del consumo. Consumo: Depende del espesor del muro. Un Cartucho de 300ml rinde 2,7 metros lineales para un muro de 15 cm.

ADHESIVOS Y SELLADORES PARA LA CONSTRUCCIÓN

SIKADUR®-31
 Adhesivo epoxi tixotrópico, multiuso.

Ideal para reparación de hormigón. Anclaje de elementos, soportes o tirantes. Refuerzo o reparación de cantos y ángulos.

SIKADUR®-32 GEL
 Puente de adherencia epoxi para hormigón fresco.

Adhiere hormigones o morteros ya endurecidos con hormigón o morteros frescos. Reparaciones de losas. Adhiere hierro, madera, etc. al hormigón o mortero fresco.

SIKACRYL® PROFESIONAL
 Sellador acrílico premium.

Para grietas y fisuras en paredes interiores de bajo movimiento. Juntas verticales, invertidas y horizontales Sella sobre hormigón, madera, cerámicos, etc. Lijable y pintable con pinturas acrílicas. Aplicable como enduido plástico. Consumo: 1 cartucho rinde 3 metros lineales para una junta de 1 cm x 1 cm. Color blanco.

SIKASIL®-E
 Sellador de Silicona acética para vidrios y carpinterías.

Excelente adherencia a soportes no porosos. De aplicación interior y exterior. Excelente resistencia a la intemperie y rayos UV. Alta elasticidad y flexibilidad. No contrae. No es pintable. Consumo: 1 cartucho rinde 3 metros lineales para una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Transparente.

SANISIL®
 Sellador de silicona acética con fungicida para Baños y Cocinas. Aplicable en zonas húmedas.

Especial para la aplicación en lugares expuestos a la acción del agua: bachas, mesadas, artefactos sanitarios, cocinas, lavaderos, baños. Resistente a los hongos y al moho. Para uso interior y exterior. No contrae. No es pintable. Se aplica en seco. Consumo: 1 cartucho rinde 3 metros lineales para una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Blanco y Transparente.

SIKASIL®-C
 Sellador de silicona neutra para construcción y aplicaciones sanitarias.

Sellado en materiales como hormigón, concreto, vidrio, cristal, metales, madera, acrílicos, cerámicas, etc. Gran adherencia a soportes porosos y no porosos. Ideal para plásticos y policarbonatos. Excelente resistencia UV. Resistente a los hongos y al moho. Bajo olor. No contrae. No es pintable. Para uso interior y exterior. Consumo: 1 cartucho rinde 3 metros lineales para una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Blanco y Transparente

SIKAFLEX®-1 A PLUS
 Sellador elástico de poliuretano para juntas y fisuras de construcción con movimiento

Excelente adherencia sobre hormigón, mortero, carpetas, revoques, etc. Ideal para paredes, techos y terrazas, pisos, paneles divisorios, etc. Muy elástico. No escurre. No contrae. Pintable con pinturas acrílica al agua. Resistente a la intemperie. Consumo: 1 cartucho rinde 3 metros lineales para una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Gris claro.

SIKAFLEX®-11 FC
 Adhesivo y sellador de poliuretano multiuso de curado rápido.

Sellador de juntas de dilatación y fisuras con movimientos permanentes. Aplicaciones que requieran adherencia, muy buena elasticidad, dureza y rápido curado. No contrae. Pintable con pinturas acrílicas al agua. Excelente elasticidad. Resistente a la intemperie. Consumo: 1 cartucho rinde 3 metros lineales para una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Blanco, Negro y Gris

SIKABOND® AT UNIVERSAL – Tecnología "AT"
 Adhesivo y Sellador multipropósito de altas prestaciones.

Excelente adhesivo y alto agarre inicial. Alta elasticidad para el sellado de juntas con movimiento. Elevada adherencia sin imprimación. Muy buena adherencia a superficies porosas y no porosas. Pintable. Rápida formación de piel. Excelente resistencia a la intemperie y rayos UV. No contrae. Consumo: 1 cartucho rinde 3 metros lineales para una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Blanco.

SIKABOND® AT METAL – Tecnología "AT"
 Adhesivo de altas prestaciones para el pegado elástico de todo tipo de metales.

Elevada adherencia sobre metales como aluminio, cobre, acero galvanizado, acero inoxidable, y plásticos (PVC, pinturas en polvo, etc.). Elevada adherencia sin imprimación. Excelente agarre inicial. Rápida formación de piel. Excelente resistencia a la intemperie y rayos UV. Pintable. Ideal para interior y exterior. No corrosivo. No contrae. Consumo: Un cartucho rinde aprox. 6,8 metros lineales aplicado en cordón (con boquilla triangular) Color: Gris claro.

SIKA® BOOM-S
 Espuma de poliuretano expansiva

Sella, aísla y rellena todo tipo de cavidades. Fijación y aislamiento de puertas, ventanas, techos, cañerías, etc. Sellado de aberturas, conductos, huecos, grietas y fisuras importantes. Excelente aislante acústico y térmico. Fácil de cortar, lijable y pintable. Consumo: un envase 500 ml pueden llegar a rendir 21 L (± 2L) Color: Amarillo.

SIKAFLEX®-103 PISOS
 Sellador híbrido de poliuretano para juntas y fisuras en pisos.

Ideal para el sellado de juntas de bajo movimiento. Sellado de juntas de dilatación en pisos de terrazas, veredas, almacenes fabriles, áreas de producción, etc. Buena adhesión sobre sustratos porosos y no porosos. Buena trabajabilidad. Resistente a la intemperie y envejecimiento. Rápida formación de piel. Elástico. Pintable. No contrae. Consumo: 1 cartucho rinde 3 metros lineales para una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Gris.

SIKAFLEX®-105 METALES
 Sellador híbrido de poliuretano para metales.

Sellado de cubiertas, elementos de techo, canaletas de desagüe pluvial, chapas, claraboyas, revestimientos de metal, y otros elementos metálicos de uso común en la construcción. Rápida formación de piel. Buena trabajabilidad. Lijable y Pintable. Para uso interior y exterior. No contrae. Consumo: 1 cartucho rinde 3 metros lineales para una junta de 1 cm x 1 cm. Color: Gris.

LOS PRODUCTOS DE SIKA CAMBIAN LA PIEL



Sika se enorgullece en presentar un emocionante nuevo diseño de envases en toda nuestra gama de productos. Nuestro objetivo es entregar un mensaje de producto claro y una orientación sencilla, lo que hará aún más fácil para usted para identificar qué producto Sika usted necesita y lo que es e producto puede ofrecer para usted. Nuestro diseño de envases podrá cambiar, pero nuestra promesa sigue siendo la misma: Proporcionarle productos expertos en los que puede confiar.



SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
 Juan B. Alberdi 5250
 B1678CSI · Caseros
 Pcia. Buenos Aires · Argentina
Contacto
 Teléfono: 011 4734 3500
 info.gral@ar.sika.com
 www.sika.com.ar

 Soluciones
Sika®

para impermeabilizar,
 reparar, y proteger
 su hogar.

