

PRODUCT DATA SHEET

PAREX VEREDA

MORTERO EN CAPA GRUESA PARA MOSAICOS Y BALDOSONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PAREX VEREDA es una mezcla adhesiva para la colocación de baldosones mosaicos graníticos. Su composición permite tomar irregularidades de gran espesor aplicándolo en capa gruesa.

USOS

- Colocación de mosaicos, baldosones y calcareos tanto en exteriores como en interiores.
- Al poderse aplicar en capa gruesa permite generar pendientes.
- Ideal para piezas absorbentes.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Excelente plasticidad.
- En aplicación de capa gruesa resiste aplastamiento, permitiendo dar pendientes.
- Mejora los tiempos de obra y permite un mejor control de materiales.
- Mayor adherencia.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Bolsas de 30 kg.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	En envases originales, bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco, a temperaturas entre 5°C y 30°C.
Apariencia / Color	Polvo color gris.
Densidad	1,5 Kg/dm ³ (polvo)

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Proporción de la mezcla	6 a 6,5 lts de agua por bolsa de 30kg.
Consumo	0,75 m ² por bolsa de 30 kg aplicado en un espesor promedio de 2 cm.
Temperatura ambiente	5°C mínimo / 30°C máximo
Vida útil de la mezcla	1 hs. aprox.
Habilitación	48 a 72 hs.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica,

están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

- El sustrato debe estar limpio, firme, libre de grasas, pinturas, ceras o cualquier otra sustancia que pueda provocar el desprendimiento de las piezas colocadas.
- Superficie libre de polvo y partículas flojas, retiradas por cepillado y/o aspirado.
- Debe ser plano. Es conveniente que el sustrato esté compactado, bien nivelado, aunque PAREX VEREDA puede tomar irregularidades entre 15 y 20 mm sin inconvenientes.
- Los sustratos de hormigón deben estar perfectamente curados (28 días) y eliminada la lechada superficial o exudación.
- Las carpetas y contrapisos, deben tener una edad mínima de 7 días.

MEZCLADO

Siempre verter el polvo sobre el agua.

- PAREX VEREDA se puede mezclar manualmente, con trompo mezclador, o con agitador de bajas revoluciones (400 a 600 r.p.m.) hasta lograr una mezcla de consistencia pastosa, dócil, homogénea y libre de grumos.
- Dejarla reposar aproximadamente 5 minutos. En caso de bajar el asentamiento nunca incorporar agua, para mejorar la trabajabilidad en estos casos se sugiere remezclar durante 30 segundos adicionales y aplicar.

APLICACIÓN

1. Pintar las piezas con lechada de cemento (preparada con 1 parte de agua + 2 de cemento).
2. Vertir PAREX VEREDA sobre el sustrato distribuyendo la mezcla con cuchara.
3. Realizar el procedimiento en paños no mayores al 1 m² para que la mezcla no forme piel y pierda adherencia hasta la colocación de las piezas.
4. Colocar las piezas dejando la junta recomendada por el fabricante.
5. Nivelar con masa de goma.
6. Luego de 24/48 hs. Tomar la junta con pastina Klaukol Pastina Performance.

LIMITACIONES

- En condiciones climáticas desfavorables (sol fuerte, viento, baja humedad relativa ambiente o altas temperaturas) o con un sustrato muy absorbente se puede reducir el tiempo abierto a unos pocos minutos.
- Espesor máximo de aplicación: 25 mm.



GESTIÓN DE LA CALIDAD
IR-9000-02



GESTIÓN AMBIENTAL
IR-9000-007



GESTIÓN SEGO
IR-18000-017

PRODUCT DATA SHEET

PAREX VEREDA

Junio 2023, Versión 01.02

02171010100000074

- Cuidar que no se forme piel en el adhesivo extendido.
- PAREX VEREDA debe permanecer fresco al tacto antes de la colocación de la pieza.
- Si se formara una película superficial, reextender el adhesivo con la llana dentada y no mojar con agua.
- Los revestimientos aplicados no deben lavarse ni exponerse a la lluvia durante al menos 6 horas y deben protegerse del sol fuerte y de las heladas durante por lo menos 24 horas después de la colocación.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

PAREXVEREDA-es-AR-PAREX-(06-2023)-1-2.pdf