

Hoja técnica de producto

Edición 11/06/2013

N° de identificación:

01 05 01 10 019 0 000001

Sika® Primer

Sika® Primer

Imprimación para selladores poliuretánicos

Descripción del producto

Sika® Primer es un promotor de adherencia de baja viscosidad, apto para utilizar con los selladores de la línea Sikaflex®, sobre variados substratos tales como morteros, hormigones, mampostería, cerámicos, fibrocemento, etc.

Usos

- Para flancos de juntas y grietas.
- Indicado para incrementar la adherencia sobre substratos porosos.

Ventajas

- Listo para su uso.
- Fácil de aplicar.
- Secado rápido.
- Mejora el desempeño a largo plazo de las juntas selladas.

Datos del Producto**Forma****Apariencia/Color** Líquido incoloro**Presentación** Latas de 250 ml**Almacenaje****Condiciones de almacenaje/ Vida útil** 6 meses desde la fecha de fabricación siempre que se guarde en su envase original, cerrado, en ambiente seco y a temperaturas entre + 5°C y + 25°C**Datos Técnicos****Base química** Un solo componente de base poliuretano**Densidad** ~ 1,00 kg/l**Viscosidad** ~ 10 mPa*s (23°C y 50% H.R.)**Contenido de sólidos** 34% aprox.**Tiempo de espera** Mínimo 10 min. y máximo 30/35 minutos**Información del Sistema****Detalles de aplicación****Construcción**

Consumo	<p><i>En juntas:</i> Aprox. 5 ml Sika® Primer por metro lineal en juntas de 1 cm de profundidad (colocado de ambos flancos).</p> <p><i>En superficie:</i> 150 ml de Sika® Primer por metro cuadrado de superficie a imprimir.</p> <p>En todos los casos dependerá de la absorción y porosidad del sustrato.</p>
Calidad del Sustrato	El sustrato debe estar limpio, seco, libre de grasa, aceite y polvo. Se debe retirar toda lechada cementicia o material flojo.
Aplicación Condiciones / Limitaciones	
Temp. del Sustrato	Debe estar como mínimo 3°C por encima de la temperatura de punto de rocío.
Temp. Ambiente	+5°C mín. / +40°C máx.
Instrucciones de aplicación	
Método de aplicación / Herramientas	<p>Aplicar Sika® Primer con un pincel directamente sobre los bordes interiores de las juntas, evitando pintar el fondo de la misma.</p> <p>Aplicar una capa delgada, continua y en una sola pasada.</p> <p>Funciona en el rango "pegajoso" al tacto (a 25°C)</p> <p>Cerrar muy bien el envase inmediatamente después de cada utilización.</p>
Notas de aplicación / Limitaciones	<p>Sika® Primer debe ser utilizado dentro de los 30 días de abierto el envase.</p> <p>Descartar cualquier primer que se haya gelificado (con notable incremento de su viscosidad), fragmentado y que no esté homogéneo.</p> <p>El uso de Sika® Primer no exime de la obligación de realizar una correcta preparación y limpieza de los bordes de junta.</p> <p>Debe aplicarse lejos de una fuente de calor y preferentemente en áreas ventiladas.</p>
Nota	Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.
Restricciones Locales	Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.
Información de higiene y seguridad	Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de seguridad con datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros estudios relacionados con la seguridad. (Consultar la hoja de seguridad del producto solicitándola al fabricante).
Nota Legal	Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.



Sika Argentina S.A.I.C
 Juan Bautista Alberdi 5250
 (B1678CSI) Caseros
 Tel: 4734-3500 Fax: 4734-3555
 Asesoramiento Técnico: 4734-3502/32
 info.gral@ar.sika.com
 www.sika.com.ar



Empresa adherida al "Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente"