

HOJA TÉCNICA

MUROKAL

ADITIVO PLASTIFICANTE PARA REVOQUES Y MEZCLAS DE ASIENTO DE MAMPOSTERÍA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MUROKAL es un aditivo líquido que otorga trabajabilidad a las mezclas de albañilería, permitiendo la sustitución total o parcial de la cal.

USOS

- Mezclas de asiento de ladrillos comunes, huecos y bloques de hormigón.
- Revoques internos y externos, gruesos y finos.
- Alisadas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Ahorro en el costo de la construcción, sustituye total o parcialmente la cal.
- Permite obtener mezclas más trabajables, con menor contenido de agua, favoreciendo la reducción de la fisuración y retracción.
- Mejora la impermeabilidad.
- No daña a las armaduras metálicas.
- MUROKAL incorpora aproximadamente 15% de aire, por lo tanto se obtiene mayor volumen de mezcla.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Bidon de 0,250 lts. Bidon de 1,00 lts.
Vida útil	24 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	En sus envases originales bien cerrados, en lugares frescos y secos.
Apariencia / Color	Líquido de color marrón.
Densidad	1,025 gr/cm ³ (20°C)

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Dosificación recomendada	Las mezclas preparadas con Murokal requieren menor cantidad de agua que una mezcla tradicional. Para un balde de cemento se necesitan 20 ml de Murokal. Para una bolsa de cemento (50 kg) se necesitan 100 ml de Murokal.
--------------------------	---

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la

seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

La superficie a la cual se aplicará la mezcla debe encontrarse limpia, libre de polvo y sin ninguna partícula que pudiera afectar la adherencia posteriormente. Si los ladrillos se encuentran secos, se recomienda humedecerlos, para evitar que absorban humedad de la mezcla.

metodo del sustrato

MÉTODO / HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

MUOKAL se diluye en el agua de amasado en la dosis recomendada.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados,

en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad

deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RS-9000-02



GESTIÓN
AMBIENTAL
RS-9000-007



GESTIÓN
S&SO
RS-18000-017

Hoja técnica

MUOKAL

Enero 2024, Versión 01.02

020301010010000200

MUOKAL-es-AR-(01-2024)-1-2.pdf