



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HDS. Nro: 34.50 C / 2

Fecha: 15 / 12 / 97

Compañía: Sika Argentina S.A.I.C.
Juan B. Alberdi 5250 Caseros-Bs.As.

Tel. (011) 4734-3500

Producto: SIKAFLOOR 82 EPOCEM Componente "C"

Hoja 1 / 3

Teléfono de Emergencia para casos de ingestión: (011)4658-7777/(011)4654-6648 Hospital Posadas

1.1 Caracterización química: A base de cemento, cuarzo y aditivos especiales.

1.2 Estado: polvo 1.3 Color: gris cemento y coloreados 1.4 Olor: -

2. DATOS FÍSICOS Y DE SEGURIDAD:

2.1 Cambio de Estado:
Punto de fusión: > 700 °C

2.2 Densidad: -

2.3 Presión de vapor: -

2.4 Viscosidad: -

2.5 Solubilidad en agua: contiene < 1% de solubles

2.6 pH: -

2.7 Punto de inflamación: -

2.8 Temperatura de ignición: -

2.9 Límites de explosión: Inferior: - Superior: -

2.10 Descomposición térmica:

2.11 Productos de descomposición peligrosos: -

2.12 Reacciones peligrosas: No suceden con una manipuleo normal.

2.13 Información adicional: -

Sika Argentina S.A.I.C.

HDS Nro. 34.50 C / 2

Producto: SIKAFLOOR 82 EPOCEM Componente "C"

Hoja 2 / 3

3. TRANSPORTE	
Denominación: -	Nro. de ONU: -
Clase o división: -	Nro. de ficha de intervención: -
Disposiciones especiales:-	Grupo de embalaje:-

4. REGLAMENTACIÓN:
No ingerir. Producto no peligroso

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN, ALMACENAMIENTO, Y MANIPULEO	
5.1	Medidas de protección técnica: Mantener en envase original, bien cerrado, en lugar seco a temperaturas entre +5 y +30 °C. Evitar la dispersión de polvos durante la aplicación.
5.2	Equipo de protección personal: Protección respiratoria: Mascarilla si hay dispersión en el aire. Protección ocular: Antiparras de seguridad Protección de manos: Guantes por ej. de goma Otros: -
5.3	Higiene industrial: No comer ni fumar durante la utilización del productos.
5.4	Protección contra fuego y explosión: -
5.5	Desecho: Según legislación vigente.

6. MEDIDAS EN CASO DE FUEGO O ACCIDENTE:		
6.1	Luego de pérdidas o derrames:	Recoger mecánicamente o por aspiración.
6.2	Medios de extinción:	Adecuados: - No usar: -
6.3	Primeros Auxilios:	Lavar la piel contaminada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar durante 15 minutos con párpados abiertos. En caso de ingestión procurar ayuda médica.
6.4	Información adicional:	

7. INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD:	
	Con un manipuleo normal no presente efectos adversos para la salud. Evitar un contacto prolongado o repetitivo con la piel.

8. INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS ECOLÓGICOS:	
	El producto presenta reacción alcalina en agua por su contenido de cemento. No arrojar producto sin curar (endurecer) a cursos de agua o sobre la tierra. Por su alto valor de pH puede ser perjudicial para la vida acuática.

9. INFORMACIÓN ADICIONAL:	
	No necesaria.

La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestros conocimientos en el momento de su publicación. Se excluye toda garantía. Serán aplicadas nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Se ruega consultar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos previamente a cualquier uso.