

Sikagrind 315 AR

Aditivo de alto poder dispersante para la molienda de cemento y minerales.

Construcción

Descripción del Producto	Sikagrind 315 AR es un poderoso agente dispersante de alta eficacia para ser utilizado en procesos de molienda de cementos y minerales.
Usos	<ul style="list-style-type: none">• Sikagrind 315 AR está indicado en molindas de alto consumo energético, bien sea por la baja molutrabilidad del material o por la finura exigida al producto.• El intenso efecto polar de Sikagrind 315 AR provoca la fijación del producto sobre la superficie de las partículas, neutralizando las fuerzas eléctricas causantes de su aglomeración.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">• Eliminación de las pegaduras (coating), incrementando la eficacia de los cuerpos moledores.• Mejora de rendimientos del molino y del separador, con importantes aumentos de producción y ahorro energético.• Facilita el procesado del producto final (bombeo, embolsado y extracción de silos)
Datos del Producto	<p>Apariencia y color: Líquido translúcido, color marrón claro.</p> <p>Densidad: 1,05 gr/cm³</p> <p>PH: 4,0 +/- 1</p> <p>Forma de entrega: Contenedores de 1 m³. Bajo pedido puede suministrarse a granel en camión cisterna previo acuerdo con el cliente de las condiciones de entrega.</p> <p>Almacenaje: 12 meses en su envase original bien cerrado, en lugar seco entre 5 °C y 30 °C.</p>
Aplicación y consumo	<p>Sikagrind 315 AR se incorpora sobre el material de alimentación, mediante un sistema de dosificación continua, en un punto situado lo más próximo posible a la entrada al molino, o bien directamente dentro de este.</p> <p>Habitualmente entre 0,3 Kg. y 1,0 Kg. por tonelada a moler pudiendo aumentarse la dosis si se desean obtener efectos más pronunciados, dependiendo del tipo de material a moler, molinos, y resultados a obtener.</p>
Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente	<ul style="list-style-type: none">- Sikagrind 315 AR no es tóxico ni inflamable- Puede causar irritación en contacto con piel y ojos. Lavar la piel con abundante agua y jabón. Si se producen salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua- Utilizar guantes de goma y protección ocular.- No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües.- Producto no peligroso para el uso normal previsto.- Ante cualquier duda consulte nuestra HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante.



Advertencias al Comprador

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.


SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan Bautista Alberdi 5250 -
(B1678CSI) Caseros
Provincia de Buenos Aires
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas
Fax: 4734-3555
Asesoramiento Técnico: 4734-
3532 / 4734-3502 / 4816-3217
Dirección de Internet:
www.sika.com.ar
E-Mail: info.gral@ar.sika.com



Empresa adherida
al "Programa de
Cuidado Responsable
del Medio Ambiente"



Sika Argentina S.A.I.C.
Certificado de "Sistema
de Gestión Ambiental"
ISO 14001



Sika Argentina S.A.I.C.
Certificado de "Sistema
de Gestión de la
Calidad" ISO 9001



Sika Argentina S.A.I.C.
Certificado de "Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional"
IRAM 3800/ OHSAS 18001