

HOJA TÉCNICA

Revear Dividers

Revestimiento acrílico decorativo ultra fino.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento a base de resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos de gran resistencia y alto poder cubritivo.

USOS

Revear Dividers puede aplicarse en:

- Medianeras
- Muros
- Frentes expuestos a la intemperie

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Textura fina mate
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos
- Excelente resistencia al lavado y la abrasión
- Fácil de aplicar
- Reemplaza revoque fino y pintura

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	MEDIANERAS esta formulado a base de una dispersión de copolímeros acrílicos en agua de primera calidad, pigmentos y cargas de última generación que conforman un excelente producto final.
Presentación	Envase de 25 kg Envase de 250 kg
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas y a temperaturas entre + 5°C y + 35°C, protegido de la humedad. Almacenar siempre bajo techo sin exposición de rayos UV.
Apariencia / Color	Líquido viscoso disponible en varios colores.
Granulometría	0.5 mm
Densidad	1.30 - 1.40 gr/cm ³
Solubilidad	Agua
pH	8.0 - 10.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia a la intemperie Óptima

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	De 0,4 a 0,7 kg/m ²
Espesor de capa	0.3 a 0.5 mm
Tiempo de secado	Secado entre manos: De 8 a 12 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas. Secado total: 30 días aproximadamente.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

Para la manipulación del producto utilizar siempre:

- Protección dérmica
- Protección ocular

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante).

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Aplique siempre sobre sustratos duros, limpios, sin partes flojas y bien nivelados como: revoques finos, yeso, placas de yeso, madera, azulejos, cerámicas (los azulejos y las cerámicas necesitan un tratamiento previo) superficies limpias, secas, libres de hongos, aceites, restos de desencofrantes, polvo o partes flojas.

Sobre revoques u hormigones nuevos, es recomendable dejar curar 30 días antes de aplicar Reveal Dividers.

Si existen desniveles entre 2 o 3 mm, realizar una primera nivelación con enduido interior de buena calidad a los efectos de economizar el producto. Luego dejar secar y lijar las imperfecciones más gruesas. Sobre superficies de poca adherencia, azulejas, cerámicas, plástico, etc., aplicar previamente 1 mano de fijador para superficies especiales. Si las superficies a revestir son viejas o llenas de polvo, aplicar una mano de fijador sellador concentrado antes.

Sobre superficies con fisuras, sugerimos realizar la reparación previa, de ser necesario realizar un sellado elástico puede optar por Sikacryl® Profesional o Sikaflex® 1A de acuerdo con la necesidad, esperar el curado total del sellado antes de proceder con la aplicación de Reveal Dividers, en el caso reparaciones tradicionales esperar el tiempo de secado necesario

de 48 a 72 hs según las condiciones climáticas.

APLICACIÓN

Mezclar hasta homogeneizar el contenido del envase antes de su uso.

• **En paredes nuevas o placas de yeso:** Aplicar 1 mano de imprimación diluida un 20% con agua, terminar el trabajo con 2 manos de Reveal Dividers tal cual se suministra usando pincel, rodillo de pelo medio, soplete airless.

• **En paredes ya pintadas en buen estado:** Limpiar la superficie con agua y detergente con cepillo o hidrolavadora, dejar secar y luego aplicar 2 manos puras. Diluir el material con un máximo de 10% de agua si fuera necesario para facilitar la aplicación en caso de elegir pintar con soplete. Tiempo de secado entre manos 4 a 6 hs dependiendo de la temperatura y la absorción del sustrato.

• **En paredes con pintura existente floja:** Remover todo el recubrimiento flojo con espátula o cepillo metálico y luego proceder a reparar con enduido siguiendo los pasos indicados en el envase. Una vez reparado aplicar 2 manos puras. Diluir el material con un máximo de 10% de agua si fuera necesario para facilitar la aplicación en caso de elegir pintar con soplete. Tiempo de secado entre manos 4 a 6 hs dependiendo de la temperatura y la absorción del sustrato.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obli-

gación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RS-9000-02



GESTIÓN
AMBIENTAL
RS-4000-007



GESTIÓN
S&SO
RS-18000-017

Hoja técnica

Revear Dividers

Enero 2024, Versión 01.01

02181510000000313

RevearDividers-es-AR-(01-2024)-1-1.pdf

