

HOJA TÉCNICA

Revear CERA

CERA DE LUSTRE Y TERMINACIÓN DE REVESTIMIENTOS DECORATIVOS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revear CERA es una cera refinada para terminación y lustre de superficies verticales sobre revestimientos stuccados decorativos REVEAR.

USOS

Revear CERA se utiliza para obtener y mejorar acabados decorativos interiores logrando una terminación brillante y con mayor protección.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Producto listo para usar.
- Mejora y otorga una terminación brillante.
- Repele el agua.
- De fácil aplicación.
- Bajo olor.
- No es tóxico.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Ceras naturales, solventes y pigmentos.
Presentación	Envases de 360 grs.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas y a temperaturas entre + 5°C y + 35°C, protegido de la humedad.
Apariencia / Color	Pasta de consistencia cremosa. Ver colores disponibles.
Densidad	0,7 a 0,8 g/cm ³ .

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	70 a 100 g/m ² dependiendo de la superficie y la cantidad de manos.
Tiempo de secado	Secado entre capas: de 30 a 45 minutos dependiendo de las condiciones climáticas. Secado total: 48 horas.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a los +5°C ni superiores a +35°C.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- Revear CERA no puentea fisuras ni grietas.

- Producto no apto para exterior.
- No aplicar sobre pisos.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su versión más reciente, la cual contienen información física, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del producto solicitándola al fabricante.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

Aplique siempre sobre superficies revestidas que se encuentren secas, libres de hongos, grasitud y óxido, y sin partes flojas. Se sugiere lijar la superficie con lija al agua N° 380 para obtener mejores acabados.

MEZCLADO

Revear CERA viene listo para usar, no se debe diluir ni incorporar agua.

APLICACIÓN

1. Aplique Revear CERA sobre la superficie utilizando espátula metálica o llana distribuyendo el producto sobre toda la superficie.
2. Con la aplicación de dos capas de Revear CERA se obtienen mejores resultados, respetar los tiempos de secado entre capas indicados.
3. Una vez seca la superficie realizar un lustrado de la superficie con paño de lustre de forma manual o con lustradora eléctrica a bajas revoluciones.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia inmediatamente después de su uso.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTION
DE LA CALIDAD
RS-9000-02



GESTION
AMBIENTAL
RS-9000-007



GESTION
SEGUNDO
RS-18000-017

Hoja técnica

Revear CERA

Octubre 2022, Versión 01.01

02184050100000055

RevearCERA-es-AR-(10-2022)-1-1.pdf