Sikacryl® Profesional

Sikacryl®-Profesional es un sellador acrílico de un componente, de buena tixotropía, con capacidad de movimiento de ± 12.5%, en interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de usar y listo para aplicar.
- Pintable v lijable.
- Alta durabilidad.

- Resistencia a la lluvia.
- Óptima adherencia sobre sustratos habituales de la construcción.

COLOR: blanco

PRESENTACIONES: Cartucho: 280 ml Envase plástico: 1 Kg Balde plástico: 5 Kg







■ Usos: juntas de conexión alrededor de ventanas, marcos de ventanas, puertas, paredes y techos de construcción. Sellado de fisuras interiores y exteriores.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN



- El sustrato debe estar limpio, sólido, seco y homogéneo, libre de aceite, grasa, polvo y partículas sueltas. La pintura, la lechada y otras partículas mal adheridas deben eliminarse
- Temperatura de aplicación: + 5 ° C + 25 ° C



■ Corte la punta del cartucho por encima del hilo.



■ Insertar el pico y cortar al tamaño deseado.



Inserte el cartucho en la pistola aplicadora y aplique Sikacryl[®] Profesional en la junta asegurándose de que esté en contacto total con los lados de la junta evitando que quede aire atrapado.



- Sikacryl^o-Profesional debe ser colocado con firmeza contra los lados de la junta para asegurar una buena adherencia.
- El sellador fresco no curado se puede quitar con un paño húmedo.

NOTA: No aplicar Sikacryl®-Profesional mientras está lloviendo o con lluvia inminente.

SIKA EL MÁS AMPLIO RANGO DE SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA



IMPERMEABILIZACIÓN



PEGADO Y SELLADO



RACIONES Y REFUERZO



INDUSTRIA





PISOS



CUBIERTAS

CONSTRUYENDO CONFIANZA



Sikacryl®Profesional **SELLADOR PARA GRIETAS Y FISURAS**



SIKA ARGENTINA S.A.I.C.

Juan B. Alberdi 5250 B1678CSI Caseros Pcia. Buenos Aires · Argentina Contacto

Teléfono: 011 4734 3500 info.gral@ar.sika.com www.sika.com.ar



CONSTRUYENDO CONFIANZA

