

HOJA TÉCNICA

SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior

MEZCLA DE REPARACIÓN EXTERIOR DE SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior es una mezcla en polvo lista para agregar agua y usar. SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior esta fabricado con cementos modificados, aditivos y agregados seleccionados que lo hacen apto para el uso en el exterior.

USOS

SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior es una mezcla predosificada a la cual unicamente necesita agregar agua para ser utilizada. SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior tiene muy buena adherencia a todo tipo de mampostería, incluso hormigón. Esta indicado para:

- Reparaciones rápidas en muros exteriores.
- Realizar enduidos parciales en muros exteriores.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior tiene las siguientes ventajas:

- Listo para usar, solo se agrega agua.
- Excelente resistencia al agua y a la intemperie.
- Muy buena resistencia mecánica.
- Aplicable sobre cabeza o en superficies verticales, no descuelga.
- Excelente adherencia a todo tipo mampostería.
- Rápida habilitación, permite realizar reparaciones más rápidamente.
- Puede pintarse con latex, sintético, pinturas al aceite, etc.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Cajas de 1 Kg y 5 Kg.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en sus envases de origen, sin abrir y no deteriorados en lugares secos, a temperaturas entre +5°C y +35°C.
Apariencia / Color	Polvo granular color gris cemento.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Proporción de la mezcla	1 Parte de Agua : 3 Partes de SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior
Temperatura ambiente	+5°C mín. / +30°C máx.
Temperatura del sustrato	+5°C mín. / +30°C máx.
Tiempo de aplicación	SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior una vez mezclado cuenta con 15 minutos para realizar la aplicación. No utilizar el producto cuando haya empezado a endurecerse.
Tiempo de espera / repintado	Esperar un mínimo de 30 días antes de pintar SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior, siguiendo las indicaciones del fabricante de la pintura.

Hoja técnica

SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior

Marzo 2023, Versión 01.05

021820301000000015

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe, firme, limpia, libre de polvo, material suelto o mal adherido, contaminantes superficiales, asfalto, pinturas, restos de óxido, lechadas de cemento, aceites, grasas o cualquier elemento puedan reducir la correcta adherencia al sustrato. Se sugiere humedecer la superficie sin dejar encharcamientos.

MEZCLADO

Preparar solo la cantidad de producto que va a utilizar dentro de los 15 minutos que permite el producto para su trabajabilidad.

Con una espátula o cuchara mezclar en un recipiente 3 Partes de SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior con 1 Parte de Agua hasta obtener una pasta homogénea y consistente.

APLICACIÓN

Una vez preparada la mezcla y humedecido el soporte, aplíquela con espátula, llana o cuchara, haciendo presión y asegurando una buena compactación para lograr un mejor contacto con la superficie.

Para fijar y amurar elementos, sostenga el objeto a fijar durante algunos segundos, hasta que la mezcla comience a endurecerse.

SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior puede aplicarse en espesores mayores, pero para evitar fisuras por contracción se sugiere incorporar arido pequeño para realizar los rellenos ó bien puede aplicarse SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior en capas sucesivas, dejando orear entre manos, de modo tal que se pueda obtener el espesor deseado.

NOTAS:

- No utilizar el producto cuando haya empezado a endurecerse.
- No agregar material en polvo al producto ya empastado.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas con agua limpia inmediatamente después de su uso.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



Hoja técnica

SikaWall®-712 Mix Reparación Exterior

Marzo 2023, Versión 01.05

02182030100000015

SikaWall-712MixReparacinExterior-es-AR-(03-2023)-1-5.pdf