

## HOJA TÉCNICA

# Klaukol Pastina Fluida® Piezas Normales 1–4 mm

PASTINA FLUIDA PARA EL TOMADO DE JUNTAS DE 1 A 4 MM EN PIEZAS DE MEDIA Y/O ALTA ABSORCIÓN EN PISOS Y PAREDES INTERIORES.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Klaukol Pastina Fluida® Piezas Normales 1–4 mm es un mortero en polvo basado en cementos áridos de granulometría seleccionada y aditivos especiales, que producen en el mortero la virtud de mejorar la relación agua cemento y provocar plasticidad y penetración.

### USOS

Klaukol Pastina Fluida® Piezas Normales 1–4 mm es ideal para el tomado de juntas de pisos y revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos de todo tipo, en interior.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Facil mezclado y extension sobre superficies.
- Pasta liviana en comparacion con las pastinas comunes.
- Reductor de esporas fungicidas.
- Eficaz contra hongos y agentes patogenos.
- Excelente desempeños en interiores.
- Impermeable.

### NORMAS / APROBACIONES

#### NORMA LEED 2009 V 3.0

Contribución para la Construcción Sustentable.

- CREDITO CAI 4.1 MATERIALES DE BAJA EMISION: Adhesivos y Sellantes.
- COVT: Compuestos Orgánicos Volátiles Totales.
- CREDITO MR5 MATERIALES REGIONALES.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición	Base de cemento, áridos de granulometría seleccionada y aditivos.
Presentación	Bolsas de 1 Kg. Bolsas de 5 Kg.
Apariencia / Color	Disponibilidad en diferentes colores. Consultar con area comercial.
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	En sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados en lugares frescos y secos a temperaturas entre 5°C y 30°C.
Densidad	1,4 Kg/L.

### INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Proporción de la mezcla	1 parte de agua por cada 2.5 partes de pastina.
Vida útil de la mezcla	Aproximadamente 2 horas.

#### Hoja técnica

Klaukol Pastina Fluida® Piezas Normales 1–4 mm

Febrero 2026, Versión 01.01

021720100000000006

<b>Habilitación</b>	24 horas.
<b>Tiempo de fraguado inicial</b>	2 horas.
<b>Tiempo de fraguado final</b>	4 horas.

## VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto. Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, los usuarios deberán consultar la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) más reciente que contenga datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Luego de terminada la colocación del revestimiento, se puede proceder a realizar el tomado de juntas luego 24 a 48 hs.
- Limpiar las juntas en toda su longitud y profundidad.
- Asegurarse que no queden restos de polvo.
- En caso de ser necesario, humectar levemente el soporte.
- En caso de revestimientos cerámicos no esmaltados, es aconsejable extender una capa fina de cera en pasta sobre éstos, antes de comenzar el rejuntado, esto crea una pátina en la superficie que facilita la limpieza.
- Procure no ensuciar los bordes de los cerámicos, para facilitar la adhesión de la pastina.

### APLICACIÓN

1. Klaukol Pastina Fluida® Piezas Normales 1–4 mm se prepara en balde de albañil, colocando primero el agua y luego la pastina.
2. Usar 2,5 partes de pastina por 1 parte de agua y mezclar hasta conseguir una pasta o mezcla homogénea.
3. Preparada la pasta o mezcla, aplicarla distribuyendo y presionando sobre cada junta, con ayuda de una llana de goma o fieltro húmedo.
4. Dejar endurecer la mezcla hasta que haya perdido su plasticidad (la pasta se vuelve opaca), para proceder a limpiar la superficie con una esponja medianamente dura y ligeramente humedecida.

- Finalmente realizar el pulido de la pastina con un perfilador de juntas.

Es importante respetar la cantidad de agua sugerida para la preparación. Cantidad en exceso puede producir contracciones excesivas, fisuraciones y baja resistencia.

### SUGERENCIAS

- No debe usarse en el tomado de juntas de revestimientos cerámicos colocados en soportes flexibles, yeso, madera o aglomerados, superficies metálicas, goma o linóleo, ni placas de baja absorción.
- Los colores de las pastinas no se pueden mezclar.
- No colocar si la temperatura es inferior a los 5°C ni superior a los 35°C .
- Uso interior.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua limpia y jabón inmediatamente después de su uso. El material ya endurecido se dificulta para ser removido.

### RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

### NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Ge-

#### Hoja técnica

Klaukol Pastina Fluida® Piezas Normales 1–4 mm

Febrero 2026, Versión 01.01

021720100000000006

nerales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

**Sika Argentina S.A.I.C.**

[www.sika.com.ar](http://www.sika.com.ar)

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

[info.gral@ar.sika.com](mailto:info.gral@ar.sika.com)



RI-9000-02



RI-14400-007



RI-18005-017

KlaukolPastinaFluidaPiezasNormales14mm-es-AR-(02-2026)-1-1.pdf

**Hoja técnica**

Klaukol Pastina Fluida® Piezas Normales 1–4 mm

Febrero 2026, Versión 01.01

021720100000000006